

סוויצ' PoE 78W 1G 4+1

מק"ט: 08011

תיאור

מתג PoE עם 4 פורטים 100/1000 Uplink גיגה להעברת דאטה ומתח על אותו הכבל למצלמות אבטחה ותקשורת.

מאפיינים

4 יציאות PoE 10/100/1000Mbps, יציאת Uplink אחת

100/1000Mbps

טווח שידור 100 מ'

תמיכה ב-VLAN

תומך בתקן IEEE802.3AF/AT

הספק כולל: 78W (52V 1.5A)

כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי

מספק 4 יציאות עם העברת נתונים מהירה ומסתגלת

ב-10/100/1000Mbps, ללא אובדן חבילות

תומך בבקרת זרימה IEEE802.3x במצב Full-duplex ובלחץ חוזר

במצב Half-duplex

הספק מרבי ליציאה: 30W

יישומים

נקודת גישה אלחוטית

מצלמת IP

טלפון IP

רשתות מחשבים



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	סוויצ' PoE 78W 1G 4+1
מוצר	4+1 Giga 78W PoE Switch IEEE802.3af/at
דגם	08011
יציאות PoE	1 to 4, supports IEEE802.3AF/AT standard
הספק יציאה	15.4W / 30W, IEEE802.3af/at
פינים לחשמל	Both 1/2+, 3/6- and 4/5+7/8-
הספק כולל	≤78W (52V 1.5A)
מתח הזנה AC	100-240V AC
פרוטוקול PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
סוג PoE	End-span

מפרט טכני	סוויצ' POE 78W 1G 4+1
טווח הזנת חשמל (PoE)	≤100m
תקן רשת	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
מדיית רשת	10/100/1000BASE-TX: category 5 and above, unshielded twisted pair
טווח העברת נתונים	≤100m
קיבולת מיתוג	12Gbps
שיטת העברה	Store and forward
קצב העברה	10BASE-T: 14,880pps/port; 100BASE-TX: 148,800pps/port; 1000BASE-T: 1,488,095pps/port
טבלת כתובות MAC	MAC address table 8K
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging; IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
חיווי נורות	Each port: 1x LINK/ACT 100Mbps indicator; PoE status indicator; whole-power (Power) indicator; Vlan indicator
סביבת עבודה	Working temperature: -10°C to 55°C
משקל	1kg
מידות (אורך×רוחב×גובה)	200×118×44mm

חיווט

