COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

סוויצ' 2+24 PoE 400W (Uplink 1G)

מק"ט: 08013



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- 24 יציאות 10/100Mbps, 2 RJ45 PoE יציאות RJ45 Uplink 10/100/1000Mbps
- טווח של 250 מ׳
- ספק כוח מובנה
- תמיכה ב-VLAN
- תומך בתקן IEEE802.3AF/AT
- הספק כולל: 400W (52V 7.7A)
- הספק מרבי ליציאה: 30W
- כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי
- תומך בבקרת זרימה IEEE802.3x במצב Full-duplex ובלחץ חוזר במצב Half-duplex

יישומים

- נקודת גישה אלחוטית
- מצלמת IP
- טלפון IP
- רשתות מחשבים

מפרט טכני	סוויצ' 2+24 POE 400W (UPLINK 1G)
מוצר	24+2 10/100Mbps 400W PoE Switch IEEE802.3af/at
דגם	08013
יציאות PoE	Ports 1-24, support IEEE802.3af/at
יציאת Uplink	Ports 25-26, support 1000Mbps
הספק יציאה	15.4W / 30W, IEEE802.3af/at
הספק כולל PoE	≤400W
סוג PoE	End-span
טווח הזנת חשמל	≤250m
תקן רשת	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
מדיית רשת	100/1000BASE-TX: 5 class and above non shielded twisted pair
טווח נתונים	≤250m
קיבולת מיתוג	12Gbps

מפרט טכני	סוויצ' 24+2 POE 400W (UPLINK 1G)
שיטת העברה	Store and forward
קצב העברה	▪ 100Mbps: 14880pps ▪ 1000Mbps: 14800pps ▪ 1000BASE-T: 1488095pps/port
טבלת כתובות MAC	2K
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
חיווי נורות	LINK/ACT 100Mbps; PoE status indicator; power indicator; extender indicator
טמפרטורת עבודה	–10°C to 55°C
מתח כניסה	AC 100-240V 50/60Hz
משקל	2.5kg
מידות (אורך×רוחב×גובה)	270×180×44 mm

הסבר פאנל קדמי

