COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

סוויצ' 1+1+4 PoE 78W 1G

מק"ט: 08014



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

סוויצ'' 4 פורטים +PoE במהירות ג'יגה 100/1000 כולל 1 פורט שרשור Up-Link במהירות ג'יגה 100/1000 כולל 1 פורט SFP. הספק כולל 78W. הספק מקסימלי לפורט בודד 30W. מארז מתכת. אפשרות תלייה לקיר.

מאפיינים

- 4 יציאות PoE 10/100/1000Mbps, יציאת Up-Link אחת 100/1000Mbps, יציאת SFP אחת 100/1000Mbps
- טווח של 100 מ׳
- תמיכה ב-VLAN
- תומך בתקן IEEE802.3AF/AT
- הספק כולל: 78W (52V 1.5A)
- כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי
- מספק העברה אדפטיבית במהירות גבוהה ב-4 יציאות 10/100/1000Mbps, ללא אובדן מנות נתונים
- תומך בבקרת זרימה IEEE802.3x במצב Full-duplex ובלחץ חוזר במצב Half-duplex
- הספק מרבי ליציאה: 30W

יישומים

- נקודת גישה אלחוטית
- מצלמת IP
- טלפון IP
- רשתות מחשבים

מפרט טכני	סוויצ' 1+1+4 POE 78W 1G
מוצר	4+1+1 Gigabit 78W PoE Switch IEEE802.3af/at
דגם	08014
יציאות PoE	1 to 4, supports IEEE802.3AF/AT standard
הספק יציאה	15.4W / 30W, IEEE802.3af/at
פינים לחשמל	Both 1/2+, 3/6- and 4/5+7/8-
הספק כולל	≤78W (52V 1.5A)
מתח הזנה AC	100-240V AC
פרוטוקול PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at

מפרט טכני	סוויצ' POE 78W 1G 4+1+1
סוג PoE	End-span
טווח הזנת PoE	≤100m
תקן רשת	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
מדיית רשת	10/100/1000BASE-TX: category 5 and above, unshielded twisted pair
טווח העברת נתונים	≤100m
קיבולת מיתוג	12Gbps
שיטת העברה	Store and forward
קצב העברה	100BASE-T: 148,800pps/port; 1000BASE-TX: 1,488,000pps/port
טבלת כתובות MAC	2K
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging; IEEE802.3X full-duplex flow control and half-duplex backpressure
חיווי נורות	Each port occupies 1 LINK/ACT 100Mbps indicator; PoE status indicator; whole-power indicator
טמפרטורת עבודה	-10°C to 55°C
משקל	1kg
מידות (אורך×רוחב×גובה)	200×120×40 mm