סוויצ' 2+2+24 PoE 400W 1G

מק"ט: 08016



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- 24 יציאות 10/100/1000Mbps, 2 יציאות Uplink 10/100/1000Mbps, 2 יציאות SFP 10/100/1000Mbps
- טווח שידור עד 100 מ׳
- תמיכה ב-VLAN
- הגנת ברק 6KV
- AI Watchdog
- הספק כולל: 400W (52V 7.7A)
- הספק מרבי ליציאה: 30W
- תומך בתקן IEEE802.3AF/AT
- כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי
- מספקת 24 יציאות התאמה מהירה 10/100/1000Mbps להעברת מנות ללא אובדן
- תומך בבקרת זרימה IEEE802.3x במצב Full-duplex ובלחץ חוזר במצב Half-duplex
- מארז מתכת
- אפשרות תלייה בארון תקשורת

יישומים

- נקודת גישה אלחוטית
- מצלמת IP
- טלפון IP
- רשתות מחשבים

מפרט טכני	סוויצ' 2+2+24 POE 400W 1G
מוצר	24+2+2 Giga 400W PoE Switch IEEE802.3af/at
דגם	08016
יציאות PoE	Ports 1-24 support 10/100/1000Mbps, IEEE802.3af/at
יציאת Uplink	Ports 25-26 support 10/100/1000Mbps (RJ45)
יציאת SFP	Ports 27-28 support 10/100/1000Mbps
הספק יציאה	15.4W / 30W, IEEE802.3af/at
הספק כולל PoE	≤400W (52V 7.7A)
סוג PoE	End-span
טווח הזנת חשמל	≤100m

COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מפרט טכני	סוויצ' 2+2+24 POE 400W 1G
תקן רשת	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
מדיית רשת	100/1000BASE-TX: 5 class and above non shielded twisted pair
מרחק העברת נתונים	≤100m
קיבולת מיתוג	56Gbps
שיטת העברה	Store and forward
קצב העברה	▪ 10BASE-T: 14,880 pps/port; 100BASE-TX: 148,800 pps/port; 1000BASE-TX: 1,488,000 pps/port ▪ Aggregate: 41.66 Mpps
טבלת כתובות MAC	8K
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging; IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
חיווי נורות	LINK/ACT. 100Mbps; PoE status indicator; power indicator
טמפרטורת עבודה	-10°C to 55°C
מתח כניסה	AC100-240V 50/60HZ
משקל	4.2kg
מידות (אורך×רוחב×גובה)	440 × 210 × 44 mm
אחריות	3 years