

מתג IEEE802.3af/at 120W 10/100Mbps 8+2 PoE

מק"ט: 08021

מאפיינים

- 8 יציאות PoE 10/100Mbps, 2 יציאות Uplink 10/100Mbps
- טווח שידור 250 מ', תמיכה ב-VLAN
- תומך בתקן IEEE802.3AF/AT
- הספק כולל: 120W (52V, 2.3A)
- כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי
- העברה מהירה ואדפטיבית ב-8 היציאות 10/100Mbps, ללא אובדן חבילות
- תומך בבקרת זרימה IEEE802.3x במצב Full-duplex ובלחץ חוזר (backpressure) במצב Half-duplex
- הספק מרבי ליציאה: 30W

יישומים

- נקודת גישה אלחוטית
- מצלמת IP
- טלפון IP
- רשתות מחשבים



לצפייה באתר לחץ כאן

מתג IEEE802.3AF/AT 120W 10/100MBPS 8+2 POE

מפרט טכני

מוצר	8+2 10/100Mbps 120W PoE Switch IEEE802.3af/at
דגם	08021
יציאות PoE	1 to 8, supports IEEE802.3AF/AT standard
הספק יציאה	15.4W / 30W, IEEE802.3af/at
פינים לחשמל	Both 1/2+, 3/6- and 4/5+, 7/8-
הספק כולל	≤120W (52V, 2.3A)
מתח כניסה	AC 100~240V (built-in power supply)
פרוטוקול PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
סוג PoE	End-span
טווח הזנה	≤250m
תקן רשת	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
מדיית רשת	10/100BASE-TX: category 5 and above, unshielded twisted pair
טווח נתונים	≤250m

מפרט טכני	מתג IEEE802.3AF/AT 120W 10/100Mbps 8+2 PoE
קיבולת מיתוג	1.6Gbps
שיטת העברה	Store and forward
קצב העברה	10BASE-T: 14880pps/port; 100BASE-TX: 14800pps/port
כתובת MAC	MAC address table: 2K
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging; IEEE802.3X full-duplex flow control and half-duplex backpressure
חיווי נורות	LINK/ACT 100Mbps; PoE status indicator; power indicator; extender
סביבת עבודה	Working temperature: -10°C to 55°C
משקל	1.2kg
מידות (אורך×רוחב×גובה)	200×118×44mm

הסבר פאנל קדמי

2 8 Port 100/1000 Series

The panel of the 8-channel 100/1000 series PoE switch explains that all other models are basically the same, taking the 8-port PoE switching machine as an example.

