

סוויצ' 16+2 PoE 250W (Uplink 1G)

מק"ט: 08023

תיאור

סוויצ' 16 פורטים POE 10/100 משולב 2 פורטים UPLINK GIGA, הספק כולל 250W, הספק מקסימלי לפורט בודד 30W, מרחק התקנה עד 250 מ', מיועד למצלמות IP, טלפוני IP, אקסס פוינטים וכו', חיבור מתח 220VAC.

מאפיינים

16 יציאות PoE RJ45 10/100Mbps, ו-2 יציאות Uplink RJ45 10/100/1000Mbps

טווח העברה עד 250 מ'

ספק כוח מובנה

תמיכה ב-VLAN

פתרון MCU

תומך בתקן IEEE802.3AF/AT

הספק כולל: (52V 4.8A) 250W

הספק מרבי ליציאה: 30W

כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי

יישומים

נקודת גישה אלחוטית

מצלמת IP

טלפון IP

רשתות מחשבים



לצפייה באתר לחץ כאן

סוויצ' 16+2 PoE 250W (UPLINK 1G)

מפרט טכני

16+2 10/100Mbps 250W PoE Switch IEEE802.3af/at

מוצר

08023

דגם

1 to 16, supports IEEE802.3af/at

יציאות PoE

17-18, supports 1000Mbps

יציאת Uplink

15.4W / 30W, IEEE802.3af/at

הספק יציאה

≤250W

הספק PoE כולל

End-span

סוג PoE

≤250m

טווח הזנת חשמל

IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at

תקן רשת

מפרט טכני	סוויצ' 16+2 (UPLINK 1G) POE 250W
מדיית רשת	100/1000BASE-TX: Category 5 and above, unshielded twisted pair
טווח נתונים	≤250m
קיבולת מיתוג	12Gbps
שיטת העברה	Store and forward
קצב העברה	▪ 100Mbps: 14880pps ▪ 1000Mbps: 14800pps ▪ 1000BASE-T: 1488095pps/port
טבלת כתובות MAC	2K MAC address table
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging; IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
חיווי נורות	LINK/ACT, 100Mbps; PoE status indicator; power indicator; extender indicator
טמפרטורת עבודה	-10°C to 55°C
מתח הזנה	AC100-240V 50/60Hz
משקל	2.1kg
מידות (אורך×רוחב×גובה)	270×180×44 mm