COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

סוויצ' 16+2 PoE 250W 1G

מק"ט: 08024



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- 16 יציאות 10/100/1000Mbps, 2 יציאות Uplink 10/100/1000Mbps
- טווח של 100 מ׳
- תמיכה ב-VLAN
- תומך בתקן IEEE802.3AF/AT
- הספק כולל: 250W (52V 4.8A)
- כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי
- מספק 16 יציאות עם העברת נתונים מהירה ומסתגלת ב-10/100/1000Mbps, ללא אובדן חבילות
- תומך בבקרת זרימה IEEE802.3x במצב Full-duplex ובלחץ חוזר במצב Half-duplex
- הספק מרבי ליציאה: 30W

יישומים

- נקודת גישה אלחוטית
- מצלמת IP
- טלפון IP
- רשתות מחשבים

מפרט טכני	סוויצ' 16+2 POE 250W 1G
מוצר	16+2 Giga 250W PoE Switch IEEE802.3af/at
דגם	08024
יציאות PoE	Ports 1-16, support 1000Mbps IEEE802.3af/at
יציאת Uplink	Ports 17-18, support 1000Mbps
הספק יציאה	15.4W / 30W, IEEE802.3af/at
הספק כולל PoE	≤250W (52V 4.8A)
סוג PoE	End-span
טווח הזנת חשמל	≤100m
תקן רשת	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
מדיית רשת	10/100/1000BASE-TX: 5 class and above non shielded twisted pair
טווח נתונים	≤100m
קיבולת מיתוג	12Gbps

מפרט טכני	סוויצ' POE 250W 1G 16+2
שיטת העברה	Store and forward
קצב העברה	▪ 10BASE-tx: 14880pps/port ▪ 100BASE-tx: 148800pps/port ▪ 1000BASE-tx: 1488000pps/port
טבלת כתובות MAC	2K
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging; IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
חיווי נורות	LINK/ACT 100Mbps indicator; PoE status indicator; power indicator; Vlan indicator
טמפרטורת עבודה	-10°C to 55°C
מתח כניסה	AC 100-240V 50/60Hz
משקל	2kg
מידות (אורך×רוחב×גובה)	270×181×44 mm