

סוויץ' 4+2 PoE 78W לתנאי חוץ

מק"ט: 08044

תיאור

סוויץ' 4 יציאות PoE + 10/100Mbps עם 2 יציאות נוספות Up-Link 10/100Mbps, מיועד להתקנה בתנאי חוץ. מזהה ומזין באופן אוטומטי התקני PD בתקן IEEE802.3af/at, עם מנגנון עדיפויות ליציאות PoE, מבלי לפגוע בהתקנים שאינם PoE. מארז עמיד במים (IP65), תומך בהתקנה על קיר או על עמוד. הספק כולל 78W, עד 30W לכל יציאה, עם אפשרות למצב שידור למרחק ארוך של עד 250 מ' בנוסף לפעולה רגילה. מתאים למצלמות IP, טלפוני IP, נקודות גישה אלחוטיות וראוטרים.

מאפיינים

- 4 יציאות PoE + (1-4) 10/100Mbps, 2 יציאות Up-Link 10/100Mbps (5-6)
- הספק כולל 78W, עד 30W לכל יציאה
- שני מצבי פעולה: מצב רגיל (כל היציאות מתקשרות באופן חופשי) ומצב שידור למרחק ארוך (250 מ')
- תמיכה ב-VLAN
- יציאת ה-PoE תומכת במנגנון עדיפויות
- כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי;
- תמיכה ב-IEEE802.3X במצב Full-duplex ובלחץ חוזר במצב Half-duplex
- מזהה ומזין באופן אוטומטי התקני PD מבלי לפגוע בהתקנים שאינם PoE; עונה על דרישות מערכות אבטחה, ועידות ותקשורת אלחוטית
- פונקציית עמידות בגשם לשימוש בתנאי חוץ
- תומך בהתקנה על קיר, על עמוד וכו'
- מארז בדרגת אטימות IP65
- כולל מתאם ואזיקונים להתקנה על הקיר

יישומים

- מצלמת IP
- נקודת גישה אלחוטית
- טלפון IP
- ראוטר / רשתות מחשבים



לצפייה באתר לחץ כאן

סוויץ' 4+2 PoE 78W לתנאי חוץ

מפרט טכני

4+2 10/100Mbps 78W PoE Switch IEEE802.3af/at, Waterproof

מוצר

08044

דגם

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

תקן רשת

מפרט טכני	סוויצ' POE 78W 4+2 לתנאי חוץ
יציאות	4×10/100Mbps RJ45 port 2×10/100Mbps RJ45 uplink port
הספק PoE	4×10/100Mbps RJ45 port support POE+ - Total power: 78W - Max. power per port: 30W
חיבור PoE	- Both 1/2+, 3/6– and 4/5+, 7/8– - End-span 250M transmission (manually switched)
ביצועים	- Store and forward - MAC address table: 1K - Switching capacity: 1.6Gbps
קצב העברה	10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging; IEEE802.3X Full-duplex and backpressure for half-duplex mode
דרגת אטימות	IP65
סביבת עבודה	Operating temperature: -10°C to 55°C
הזנת חשמל	- Built-in power supply - Input: 220V, 50Hz / Output: DC52V±5%, 1.5A ≤78W
משקל ומידות	0.85kg 206×172×48mm (L×W×H)