

סוויץ' PoE 78W 6+2 לתנאי חוץ

מק"ט: 08045

תיאור

סוויץ' 6 פורטים PoE 10/100Mbps משולב 2 פורטים נוספים 10/100Mbps Up-Link, מיועד לתנאי חוץ מוגן מים, כולל מתאם ואזיקונים להתקנה על הקיר. מיועד למצלמות IP, טלפוני IP, ראوترים וכו'. הספק כולל: 78W. הספק מקסימלי לפורט: 30W. מרחק התקנה: עד 250 מטר. מתח הזנה: AC220V.

מאפיינים

מספקת 6 יציאות RJ45 בהתאמה עצמית 10/100Mbps, עם העברה מהירה וללא אובדן מנות

מספקת 2 יציאות Uplink RJ45 10/100Mbps

כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי; תומכות ב-IEEE802.3X במצב Full-duplex ובלחץ חוזר (backpressure) במצב Half-duplex

6 יציאות PoE-ה תומכות ב-PoE+, ועונות על צורכי אבטחה, ועידות ותקשורת אלחוטית

מזהה באופן אוטומטי התקני PD ומספקת הזנת חשמל מבלי לפגוע בהתקנים שאינם PoE

מצב רגיל (Normal): כל היציאות מתקשרות באופן חופשי, מתאים לתעבורת נתונים סטנדרטית

מצב שידור למרחקים ארוכים: תומך בטווח של עד 250 מ', מתאים לחיבורים ארוכי טווח

תמיכה ב-VLAN

עמיד במים בדרגה IP65, מוגן גשם להתקנה בחוץ

אפשרות התקנה על קיר או על עמוד

הגנת ברק 4KV

התקנה מיידיית (Plug & Play)

מארז פלסטיק

יישומים

מצלמת IP

טלפון IP

ראوتر



לצפייה באתר לחץ כאן

סוויץ' PoE 78W 6+2 לתנאי חוץ

מפרט טכני

6+2 10/100Mbps 78W PoE Switch IEEE802.3af/at, Waterproof

מוצר

08045

דגם

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

תקן רשת

מפרט טכני	סוויצ' 6+2 POE 78W לתנאי חוץ
יציאות	6×10/100Mbps RJ45 port 2×10/100Mbps RJ45 uplink port
הספק PoE	6×10/100Mbps RJ45 ports support PoE+ - Total power max. 78W - Max. power per port 30W
חיבור PoE	- Both 1/2+, 3/6- and 4/5+, 7/8- - End-span 250m transmission (manually enabled)
ביצועים	- Store and forward - MAC address table: 1K - Switching capacity: 1.6Gbps
קצב העברה	10BASE-T: 14880 pps/port 100BASE-TX: 148800 pps/port
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging; IEEE802.3X full-duplex and backpressure for half-duplex mode
סביבת עבודה	Operating Temperature: -10°C to 55°C
הזנת חשמל	- Built in power base board - Input: 220V, 50Hz; Output: DC52V±5% 1.5A ≤78W
משקל ומידות	0.85kg 206×172×48mm (L×W×H)