

סוויץ' PoE 78W 1G 4+1 לתנאי חוץ

מק"ט: 08047

תיאור

סוויץ' PoE המיועד לספק את דרישות ה-PoE: שבב מיתוג Ethernet מהיר עם רוחב פס גבוה בגב התושבת, המאפשר עיבוד נתונים מהיר והעברה חלקה. כולל 4 יציאות RJ45 ועוד יציאת Uplink אחת; כל יציאה מספקת עד 30W, בהספק כולל של 78W. מזהה ומאתר אוטומטית התקני PD התומכים לתקן IEEE 802.3af/at, ותומך במנגנון עדיפויות הספק.

ביצועי יציאות

- 4 יציאות RJ45 10/100/1000Mbps עם התאמת מהירות עצמית, העברה מהירה וללא אובדן חבילות
- יציאת Uplink RJ45 10/100/1000Mbps אחת
- כל היציאות תומכות בהיפוך MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי; בקרת זרימה IEEE802.3X במצב Full-duplex ולחץ חוזר במצב Half-duplex

הזנת POE

- 4 יציאות RJ45 10/100/1000Mbps תומכות ב-PoE+, מתאימות למערכות אבטחה, ועידות ווידאו וכיסוי אלחוטי
- מזהה אוטומטית התקני PD ומספקת חשמל, מבלי לפגוע בהתקנים שאינם PoE

התקנה בתנאי חוץ

- פונקציית עמידות בגשם לתנאי חוץ
- תומך בהתקנה על קיר ועל עמוד; כולל מתאם ואזיקונים להתקנה
- תמיכה ב-VLAN
- מתג הזזה S/V בפאנל הקדמי (מצב רגיל / VLAN)

יישומים אופייניים

- מצלמות IP
- טלפוני IP
- ראוטרים



לצפייה באתר לחץ כאן

סוויץ' PoE 78W 1G 4+1 לתנאי חוץ

מפרט טכני

4+1 10/100/1000Mbps 78W PoE Switch, IEEE802.3af/at, Waterproof

מוצר

08047

דגם

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

תקן רשת

4× 10/100/1000Mbps RJ45 (PoE+); 1× 10/100/1000Mbps RJ45 uplink

יציאות

מפרט טכני	סוויצ'ר 1 4+1 POE 78W לתנאי חוץ
הספק PoE	4× 10/100/1000Mbps RJ45 ports support PoE+; total power 78W; max. 30W per port
חיווט PoE	Both 1/2+, 3/6- and 4/5+, 7/8- (End-span)
דירוג הגנה	IP65
מרחק התקנה	Up to 250m
ביצועים	Store and forward; MAC address table 2K; switching capacity 12Gbps
קצב העברה	10BASE-T: 14,880pps/port; 100BASE-TX: 148,800pps/port; 1000BASE-TX: 1,488,000pps/port
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and backpressure for half-duplex mode
הזנת חשמל	Built-in power board; Input: AC220V, 50Hz; Output: DC52V±5% 1.5A; ≤78W
משקל ומידות	0.85kg; 206×172×48mm (L×W×H)