

סוויצ' 8 PoE 120W 1G לתנאי חוץ

מק"ט: 08048

תיאור

סוויצ' 8 פורטים ג'יגה PoE+ 100/1000Mbps מיועד לתנאי חוץ מוגן מים, כולל מתאם ואזיקונים להתקנה על הקיר. מיועד למצלמות IP, טלפוני IP, ראוטרים וכו'. הספק כולל: 120W. הספק מקסימלי לפורט: 30W. מרחק התקנה: עד 250 מטר. מתח הזנה: AC220V.

מאפיינים

- מספקת 8 יציאות RJ45 בהתאמה עצמית 10/100/1000Mbps, עם העברה מהירה וללא אובדן מנות
- כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי; תמיכה ב-IEEE802.3X במצב Full-duplex ולחץ חוזר במצב Half-duplex
- 8 יציאות ה-PoE תומכות ב-PoE+, ועונות על צרכי אבטחה, ועידות ותקשורת אלחוטית
- מזהה באופן אוטומטי התקני PD ומספקת הזנת חשמל מבלי לפגוע בהתקנים שאינם PoE
- עמיד במים בדרגה IP65, מוגן גשם להתקנה בחוץ
- אפשרות התקנה על קיר או על עמוד
- תמיכה ב-VLAN
- מרחק התקנה: עד 250 מ'
- הגנת ברק 4KV
- התקנה מיידית (Plug & Play)
- מארז פלסטיק

יישומים

- מצלמות IP
- טלפוני IP
- נקודות גישה אלחוטיות
- ראוטרים



לצפייה באתר לחץ כאן

סוויצ' 8 PoE 120W 1G לתנאי חוץ

מפרט טכני

8x10/100/1000Mbps 120W PoE Switch IEEE802.3af/at, Waterproof

מוצר

08048

דגם

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

תקן רשת

8x10/100/1000Mbps RJ45 port

יציאות

מפרט טכני	סוויצ' 8 1G 120W POE לתנאי חוץ
הספק PoE	8x10/100/1000Mbps RJ45 ports support PoE+ - Total power max. 120W - Max. power per port 30W
חיבור PoE	- Both 1/2+, 3/6- and 4/5+, 7/8- - End-span
ביצועים	- Store and forward - MAC address table: 4k - Switching capacity: 16Gbps
קצב העברה	10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port 1000BASE-TX: 1488000pps/port
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and backpressure for half-duplex mode
סביבת עבודה	Operating Temperature: -10°C to -55°C
הזנת חשמל	- Built in power base board - Input: 220V, 50Hz; Output: DC52V±5% 2.3A ≤120W
משקל ומידות	0.85kg 206x172x48mm (L x W x H)