

## אלקטרומגנט 600 ק"ג כולל אינדיקציה

מק"ט: 10075

### תיאור

מנעול אלקטרומגנטי בעוצמת אחיזה של 600 ק"ג, כולל נורת חיווי על מצב הדלת (פתוח או סגור), למגוון סוגי דלתות. ניתן לפתוח מרחוק על ידי מערכות בקרת כניסה, ובנוסף ניתן לחבר לחצני יציאה. כאשר המנעול אינו מקבל מתח הוא במצב פתוח (Fail Safe). מתאים למתח DC12V או DC24V.

### מאפיינים

- עוצמת אחיזה (משקל התנגדות) של 600 ק"ג
- כולל נורת חיווי על מצב הדלת - פתוח או סגור
- יציאת אות מצב מנעול (NO / NC / COM) לחיבור למערכת אזעקה או בקרת כניסה
- Fail Safe: ללא מתח המנעול פתוח, ועם מתח הוא נעול
- ניתן לפתוח מרחוק על ידי מערכות בקרת כניסה, ולחבר לחצני יציאה
- מתאים לדלתות זכוכית, הזזה, עץ, ברזל ודלתות מעכבות אש
- מתח הזנה DC12V או DC24V, ניתן לבחירה
- גוף מסגסוגת אלומיניום בחוזק גבוה
- ניתן לחבר מתאם למגנט בצורת L&Z או U



לצפייה באתר לחץ כאן

### אלקטרומגנט 600 ק"ג כולל אינדיקציה

### מפרט טכני

|                                                                                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 10075                                                                                      | דגם                        |
| אלקטרומגנט לדלת בודדת                                                                      | סוג המנעול                 |
| 600 ק"ג                                                                                    | משקל התנגדות (עוצמת אחיזה) |
| DC12V או DC24V (ניתן לבחירה)                                                               | מתח הזנה                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>במתח 12V: 600mA</li> <li>במתח 24V: 300mA</li> </ul> | זרם עבודה                  |
| Fail Safe - ללא מתח: פתוח, עם מתח: נעול                                                    | מצב פעולה                  |
| נורת חיווי על מצב הדלת (פתוח או סגור)                                                      | חיווי מצב הדלת             |
| יש - יציאת NO / NC / COM                                                                   | אות מצב מנעול              |
| אין                                                                                        | אות מצב דלת                |
| אין                                                                                        | השהיה                      |
| אין                                                                                        | זמזום פנימי                |
| אורך 265, רוחב 71, גובה 40 מ"מ                                                             | מידות המגנט                |

| מפרט טכני          | אלקטרומגנט 600 ק"ג כולל אינדיקציה                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מידות לוח העוגן    | אורך 185, רוחב 60, גובה 13 מ"מ                                                                             |
| משקל               | 4.5 ק"ג                                                                                                    |
| חומר עיקרי         | אלומיניום                                                                                                  |
| סוגי דלתות מתאימים | זכוכית, הזזה, עץ, ברזל ודלתות מעכבות אש                                                                    |
| תנאי חוץ           | לא                                                                                                         |
| תקנים              | CE / RoHS                                                                                                  |
| תכולה              | יחידת אלקטרומגנט + לוח עוגן (Armature plate)                                                               |
| כמות בקרטון        | 6                                                                                                          |
| מתאמי התקנה תואמים | <div><div>■ 14721 - מתאם L&amp;Z למנעול 600 ק"ג</div><div>■ 14720 - מתאם P בסיס למנעול 600 ק"ג</div></div> |

שרטוט מידות (מ"מ)

