

מנעול חשמלי רב בריח תוצרת JIS

מק"ט: 14714



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

מנעול חשמלי רב בריח אוניברסלי עם לשונית מתכווננת ימין/שמאל לדלתות אלומיניום, עץ ומתכת. מתאים לשימוש עם כל מערכת בקרת כניסה.

מאפיינים

- לשונית מתכווננת (Adjustable latch)
- צד, מתאים לפרופילי PVC ואלומיניום
- Fail secure - נעול ללא מתח, נפתח בהפעלת מתח
- ידית שחרור (Releasing lever)
- דגם סטנדרטי (Standard)
- התקנה אנכית או אופקית
- הפיך וסימטרי - לדלתות ימין ושמאל
- לדלתות אלומיניום, עץ ומתכת
- מתח הפעלה AC/DC 12-24V
- מפסק חירום המשמש גם כמפסק שבת
- תנועה רדיאלית של הלשונית
- מתאים לכל מערכת בקרת כניסה

מפרט טכני

מנעול חשמלי רב בריח תוצרת JIS

דגם 14714

נתונים חשמליים

מתח הפעלה 12-24V AC/DC

מצב פעולה Fail secure - נעול ללא מתח, נפתח בהפעלת מתח

מתח נומינלי 12V AC

התנגדות הסליל 40 Ω

- צריכת זרם
- 12V AC - 250 mA
 - 12V DC - 300 mA
 - 24V AC - 510 mA
 - 24V DC - 600 mA

- עבודה רציפה
- 12V DC - ב-100%
 - פחות מדקה ב-12V AC
 - פחות מדקה ב-24V AC/DC

- עומס מקדים (Preload)
- 12V AC - ב-90 N
 - 12V DC - ב-10 N

סבילות ±10%

מפרט טכני		מנעול חשמלי רב בריח תוצרת JIS	
נתונים מכניים			
מידות		67 x 16.5 x 28.5 מ"מ	
כוונון הלשונית (Adjustable latch)		2 מ"מ	
עומק הבריש (Latch bolt depth)		5 מ"מ	
עמידות בפני פריצה (Break-in resistance)		4,000 N	
מחזורי עבודה (Cycles)		250,000	
הפיכות		סימטרי - מתאים לדלתות ימין ושמאל	
מיקום התקנה		אנכי או אופקי	
תנאי עבודה ותקנים			
טמפרטורת עבודה		10°C- עד 60°C+	
תקנים והנחיות		■ חומרה לבניין: EN 12209:2009, EN 14846:2010 ■ עמידות בפני קורוזיה: EN 1670 ■ תאימות אלקטרומגנטית: הנחיה אירופית 2014/30 ■ מתח נמוך: הנחיה אירופית 2014/35 ■ חומרים מסוכנים: הנחיה אירופית 2011/65 ■ סיווג (DOP): 3X200L000	

שרטוט מידות (מ"מ)

