

אלקטרומגנט 180 ק"ג

מק"ט: 14728

תיאור

אלקטרומגנט לדלת בודדת בעוצמת אחיזה של 180 ק"ג, עם גוף מאלומיניום ולוח עוגן (Armature) נפרד, לדלתות עץ, זכוכית, מתכת, אש והזזה. פועל במתח DC12V או DC24V, וללא מתח הוא במצב פתוח (Fail Safe). ללא יציאת אות וללא השהיית זמן.

מאפיינים

- עוצמת אחיזה של 180 ק"ג (350Lbs) במשיכה ישרה
- Fail Safe: ללא מתח המנעול פתוח, ועם מתח הוא נעול
- גוף מססוגט אלומיניום בחוזק גבוה עם ציפוי אנודי מקשה
- לוח עוגן (Armature) מברזל, נפרד מיחידת המגנט
- פס מגנט מורחב לאחיזה יציבה יותר
- עיצוב מונע פירוק: ברגי ראש משושה (Hex) עם מפתח אלן בערכה - גורם חיצוני לא יכול לפרק את המנעול הנעול
- ניתן לפתוח מרחוק ע"י מערכות בקרת כניסה, ובנוסף ניתן לחבר לחצני יציאה
- מתאים עבור דלתות קלות, מגירות וכד'
- ניתן לחבר מתאם למגנט בצורת L&Z



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	אלקטרומגנט 180 ק"ג
דגם	14728
סוג המנעול	אלקטרומגנט לדלת בודדת (Single Door Magnetic Lock)
משקל התנגדות (עוצמת אחיזה)	180 ק"ג (350Lbs), משיכה ישרה
מתח הזנה	DC12V או DC24V (ניתן לבחירה)
זרם עבודה ב-DC12V	300mA
זרם עבודה ב-DC24V	150mA
מצב פעולה	Fail Safe - ללא מתח: פתוח, עם מתח: נעול
יציאת אות (מצב מנעול / מצב דלת)	אין
השהיית זמן	אין
מידות יחידת המגנט	אורך 170, רוחב 42, גובה 21 מ"מ
מידות לוח העוגן	אורך 130, רוחב 33, גובה 9 מ"מ
חור הרכבה בלוח העוגן	חור מעבר 8 מ"מ, עם שקע לראש שקוע (Countersunk) 16 מ"מ
משקל	1.2 ק"ג

מפרט טכני	אלקטרומגנט 180 ק"ג
חומר	גוף מסגסוגת אלומיניום בחוזק גבוה, עם ציפוי אנודי מקשה (Anodic Hardening)
סוגי דלתות מתאימים	עץ, זכוכית, מתכת, אש והזזה
תקנים	CE, RoHS
תנאי חוץ	לא
תכולה	יחידת אלקטרומגנט, לוח עוגן (Armature plate), מפתח אלן וערכת ברגים והתקנה
מתאם התקנה תואם	14722 - מתאם L&Z למנעול 180 ק"ג

שרטוט מידות (מ"מ)

