

מנעול חשמלי לדלת בהלה תוצרת JIS

מק"ט: 14744

תיאור

מנעול חשמלי לדלת בהלה, בקופסת כיסוי שחורה. המנעול נעול כשאין מתח ומשתחרר בהפעלת מתח 12V, גם AC וגם DC, לשימוש עם מוט בהלה בדלת המופעלת ממערכת בקרת כניסה.

מאפיינים

- מיועד לדלתות בהלה, לעבודה עם מוט בהלה
- Fail Secure: נשאר נעול ללא מתח ומשתחרר בהפעלת מתח
- דגם סטנדרטי: ללא מיקרו-סוויץ' למצב דלת וללא פונקציית זיכרון פנימי

הערות התקנה

- מחברים דרך שנאי. מנעול המחובר למתח AC משמיע זמזום אופייני
- יש לוודא שהמתח והזרם של השנאי או ספק הכוח מתאימים לצידוד



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מנעול חשמלי לדלת בהלה תוצרת JIS
דגם	14744
מצב פעולה	Fail Secure: נעול ללא מתח, משתחרר בהפעלת מתח
מתח הזנה	12V AC/DC (±10%)
משך הפעלה רציף ב-12V AC	פחות מדקה
עמידות לפריצה	1000 ק"ג (10,000 N)
עומס מקדים (Preload) ב-12V AC	90 N
מחזורי הפעלה	250,000
לשונית מתכווננת	לא
יציאת מצב דלת	אין (דגם סטנדרטי, ללא מיקרו-סוויץ')
התקנה	אנכית או אופקית; סימטרי, מתאים לדלת ימין ולדלת שמאל
טמפרטורת עבודה	-10°C עד +60°C
מידות עם קופסת הכיסוי	160.5 × 45.5 × 38 מ"מ
מידות המנעול ללא קופסה	85 × 21.5 × 29.5 מ"מ
חורי הרכבה	4
תקנים	EN 14846 · EN 12209