

קסטת PATCHBOX קצרה CAT6A STP Flat באורך 0.8 מ'

מק"ט: 14933

תיאור

קסטת עם כבל רשת שטוח Cat.6a מסוכך (STP) באורך 0.8 מ', המיועדת להכנסה במסגרת PATCHBOX בארון תקשורת. מנגנון גלגלת בתוך הקסטת מחזיר את עודף הכבל לתוכה, כך שנשלף רק האורך הדרוש והארון נשאר מסודר ונקי. הכבל מכסה עד 8U, מתאים ל-PoE לפי 802.3af ומסופק בצבע כחול או אדום.

מאפיינים

- כבל רשת שטוח Cat.6a מסוכך (STP) באורך 0.8 מ', נשלף מהקסטת באורך הדרוש בלבד
- מנגנון גלגלת מחזיר את עודף הכבל לתוך הקסטת בלי שהכבלים מסתבכים
- מעצור כבל נועל את הכבל באורך שנבחר
- נבדקה ביותר מ-300 מחזורי שליפה של הכבל ללא פגיעה בביצועים
- ננעלת במסגרת בקליק; משתחררת בלחיצה על הנעילה העליונה והתחתונה
- עד 24 קסטות במסגרת אחת; קסטת בודדת מוחלפת בקלות בסוג או בצבע אחר
- מקום לתווית זיהוי בחזית מעצור הכבל

התקנה ושימוש

- מחזיקים את הקסטת זקופה כשהכבלים פונים אליכם. לשונית התקע (RJ45) למעלה – לחיבור למתג שמעל המסגרת; למטה – למתג שמתחתיה. כך הכבל אינו מתכופף.
- מחליקים את הקסטת לתוך המסגרת עד שנשמע קליק – הקסטת נעולה במסגרת.
- מושכים את מעצור הכבל החוצה לשחרור, שולפים את הכבל לאורך הדרוש ולוחצים את המעצור פנימה, בין שני הכבלים, לנעילה.
- לאיסוף הכבל מנתקים את התקע ומשחררים את מעצור הכבל. אם הכבל אינו נאסף מעצמו, מושכים את הקצה השני של הכבל עד לאותו אורך ומשחררים – הכבלים נאספים לתוך הקסטת.
- להוצאת הקסטת לוחצים על הנעילה העליונה והתחתונה יחד ומושכים אותה החוצה.



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	14933BLUE	14933RED
צבע הכבל	כחול	אדום
סוג המוצר	קסטת עם כבל רשת נשלף	
התאמה	■ מסגרת PATCHBOX קצרה (מק"ט 14931) ■ מסגרת PATCHBOX ארוכה (מק"ט 14932)	
סוג הכבל	כבל רשת שטוח Cat.6a, מסוכך (STP) U/FTP	

מפרט טכני	14933BLUE	14933RED
תקנים	■ ISO/IEC 11801 Channel Class Ea ■ ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel	
רוחב פס	500MHz	
קצב העברת נתונים	10Gbit/s	
מוליכים	AWG36, 100% נחושת שזורה	
מעטה הכבל	PVC	
PoE	PoE (802.3af)	
תקן סביבתי	RoHS	
אורך הכבל	0.8 מ' – מכסה עד 8U, ממרכז רכיב למרכז רכיב	
מחברים	2 תקעי RJ45 מסוככים, פינים מצופים זהב, עם כיסוי מגן ללשונית	
גוף הקסטה	פלדת אל-חלד, ריתוך לייזר	
חלקי פלסטיק	POM (פוליאוקסימתילן)	
מידות הקסטה	365 × 18 × 40.5 מ"מ (אורך × רוחב × גובה)	
טמפרטורת עבודה	-20°C עד 60°C	
לחות סביבה	90% - 10%, ללא עיבוי	
משקל ברוטו	0.32 ק"ג	
מידות אריזה	690 × 50 × 50 מ"מ (רוחב × עומק × גובה)	
תכולת האריזה	קסטה אחת עם כבל Cat.6a	
ארץ ייצור	האיחוד האירופי (EU)	
אחריות יצרן	5 שנים	

שרטוט מידות

