

## קסטת PATCHBOX ארוכה CAT6A UTP Flat אדום 1.8 מ'

מק"ט: 14934RED

### תיאור

קסטת ארוכה עם כבל רשת שטוח CAT6A UTP בצבע אדום, המיועדת להכנסה במסגרת PATCHBOX ארוכה. הכבל נשלף מהקסטת עד לאורך 1.8 מ', ומנגנון מחזיר את עודף הכבל לתוך הקסטת, למראה מסודר ונקי בארון.

### מאפיינים

- כבל רשת שטוח CAT6A U/UTP, רוחב פס 500MHz, קצב העברה עד 10Gbps
- תומך ב-PoE++ לפי 802.3bt Type 3 (60W)
- כבל נשלף באורך 1.8 מ', מכסה עד 30U, ממרכז רכיב 19 אינץ' אחד למרכז רכיב אחר
- מנגנון מחזיר את עודף הכבל לתוך הקסטת; מעצור כבל בחזית הקסטת מקבע את הכבל באורך שנבחר, ללא מתח על הכבל
- מתאימה למסגרת הארוכה (מק"ט 14932), עד 24 קסטות במסגרת; לא מתאימה למסגרת הקצרה (מק"ט 14931)
- נבדקה ב-300 מחזורי שליפה ומעלה ללא פגיעה בביצועים

### התקנה במסגרת

- מחזיקים את הקסטת זקופה כשהכבלים פונים אליכם: לשונית מחבר ה-RJ45 למעלה לחיבור למתג שמעל המסגרת, או למטה למתג שמתחתיה, כדי שהכבל לא יתכופף
- מחליקים את הקסטת לתוך המסגרת עד שנשמע קליק: הקסטת נעולה במסגרת
- להוצאה: לוחצים יחד על הנעילה העליונה והתחתונה ומושכים את הקסטת
- מעצור הכבל בחזית הקסטת: מושכים את שני הפסים כדי לשחרר, ואז הכבל נשלף וחוזר; בסיום החיווט לוחצים על המשטח המלבני שביניהם כדי לנעול, כך שלא יהיה מתח על הכבל



לצפייה באתר לחץ כאן

### קסטת PATCHBOX ארוכה CAT6A UTP Flat אדום 1.8 מ'

### מפרט טכני

14934RED

דגם

קסטת ארוכה עם כבל רשת נשלף

סוג המוצר

- מסגרת PATCHBOX ארוכה (מק"ט 14932), עד 24 קסטות במסגרת
- לא מתאימה למסגרת הקצרה (מק"ט 14931)

התאמה

שטוח, CAT6A U/UTP (לא מסוכך)

סוג הכבל

- ISO/IEC 11801 Channel Class Ea
- ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel

תקנים

| מפרט טכני        | קסטת PATCHBOX ארוכה CAT6A UTP Flat אדום 1.8 מ'                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| תקן סביבתי       | RoHS                                                                        |
| רוחב פס          | 500MHz                                                                      |
| קצב העברת נתונים | עד 10Gbps                                                                   |
| PoE              | PoE++ לפי 802.3bt Type 3 (60W)                                              |
| מוליכים          | AWG30, נחושת שזורה 100%                                                     |
| מעטה הכבל        | PVC                                                                         |
| מחברים           | 2 מחברי RJ45 (אחד בכל קצה של הכבל), פינים מצופים זהב, מגן לשונית (snagless) |
| אורך הכבל        | 1.8 מ', מכסה עד 30U (ממרכז רכיב למרכז רכיב)                                 |
| צבע הכבל         | אדום                                                                        |
| גוף הקסטה        | פלדת אל-חלד (נירוסטה), ריתוך לייזר                                          |
| חלקי פלסטיק      | POM (פוליאוקסימתילן)                                                        |
| מידות הקסטה      | אורך 600 מ"מ, גובה 40.5 מ"מ, רוחב 18 מ"מ                                    |
| עומק התקנה בארון | 600 מ"מ מפסי ה-19 אינץ' של הארון                                            |
| טמפרטורת עבודה   | -20°C עד 60°C                                                               |
| לחות סביבה       | 10% עד 90%, ללא עיבוי                                                       |
| משקל ברוטו       | 0.40 ק"ג                                                                    |
| מידות אריזה      | רוחב 690 מ"מ, עומק 50 מ"מ, גובה 50 מ"מ                                      |
| תכולת האריזה     | קסטה אחת עם כבל CAT6A                                                       |
| ארץ ייצור        | האיחוד האירופי (EU)                                                         |

שרטוט מידות

