

קסטת PATCHBOX קצרה LC-LC UPC צהוב 0.8 מ'

מק"ט: 14935

תיאור

קסטת עם כבל גישור אופטי OS2 סינגלמוד (SM) דופלקס באורך 0.8 מ' ומחברי LC-LC בליטוש UPC, המיועדת להכנסה במסגרת PATCHBOX בארון תקשורת. מנגנון גלגלת בתוך הקסטת מחזיר את עודף הכבל לתוכה, כך שנשלף רק האורך הדרוש והארון נשאר מסודר ונקי. הכבל במעטה LSZH צהוב ומכסה 8U.

מאפיינים

כבל סיב אופטי OS2 סינגלמוד (SM) דופלקס באורך 0.8 מ', נשלף מהקסטת באורך הדרוש בלבד

סיב אופטי גמיש במיוחד ועמיד לכיפוף, בתקן G.657.B3

מנגנון גלגלת מחזיר את עודף הכבל לתוך הקסטת בלי שהכבלים מסתבכים

מעצור כבל נועל את הכבל באורך שנבחר

ננעלת במסגרת בקליק ומוחלפת בקלות – משתחררת בלחיצה על הנעילה העליונה והתחתונה

עד 24 קסטות במסגרת אחת, גם מסוגים שונים – למשל 23 קסטות כבל רשת וקסטת סיב אופטי אחת ל-uplink

מקום לתווית זיהוי בחזית מעצור הכבל

התקנה ושימוש

מחזיקים את הקסטת זקופה כשהכבלים פונים אליכם. כשהמתג נמצא מתחת למסגרת אפשר להכניס את הקסטת הפוכה – כך הכבל אינו מתכופף.

מחליקים את הקסטת לתוך המסגרת עד שנשמע קליק – הקסטת נעולה במסגרת.

מושכים את שני הפסים שבחזית הקסטת לשחרור מעצור הכבל, שולפים את הכבל לאורך הדרוש ולוחצים על המשטח המלבני שבין הפסים לנעילה. אין למשוך כבל כשהמעצור נעול.

מחברים בטווח 8U של הקסטת, בלי מתיחה על הכבל, ונועלים את מעצור הכבל בסיום. מומלץ למקם את המסגרת צמוד למתג, מעליו או מתחתיו.

לאיסוף הכבל מנתקים את המחבר ומשחררים את מעצור הכבל. אם הכבל אינו נאסף מעצמו, מושכים את הקצה השני של הכבל עד לאותו אורך ומשחררים – הכבלים נאספים לתוך הקסטת.

להוצאת הקסטת לוחצים על הנעילה העליונה והתחתונה יחד ומושכים אותה החוצה.



לצפייה באתר לחץ כאן

קסטת PATCHBOX קצרה LC-LC UPC צהוב 0.8 מ'

מפרט טכני

קסטת עם כבל גישור אופטי נשלף למסגרת PATCHBOX

סוג המוצר

מפרט טכני	קסטת PATCHBOX קצרה LC-LC צהוב 0.8 מ'
התאמה	■ מסגרת PATCHBOX קצרה (מק"ט 14931) ■ מסגרת PATCHBOX ארוכה (מק"ט 14932)
סוג הסיב	OS2 סינגלמוד (SM), 9µ/125µ
תקן הסיב	G.657.B3
מעטה הכבל	LSZH (Low Smoke Zero Halogen), צהוב
מחברים	2 מחברי LC Duplex (LC-LC), ליטוש UPC
אורך הכבל	0.8 מ' – מכסה 8U
קצב העברה	עד 100 Gigabit
גוף הקסטה	פלדת אל-חלד, ריתוך לייזר
חלקי פלסטיק	POM (פוליאוקסימתילן)
מידות הקסטה	40.5 × 18 × 365 מ"מ (אורך × רוחב × גובה)
טמפרטורת עבודה	25°C עד 70°C
לחות סביבה	10% - 90%, ללא עיבוי
משקל ברוטו	0.32 ק"ג
מידות אריזה	50 × 50 × 690 מ"מ (רוחב × עומק × גובה)
תקן סביבתי	RoHS
תכולת האריזה	קסטה אחת עם כבל סיב אופטי OS2 ומחברי LC-LC
ארץ ייצור	האיחוד האירופי (EU)
אחריות יצרן	5 שנים

שרטוט מידות

