

משדר למיקרופון 15453/4 או מקלט 15450

מק"ט: 15452



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

משדר אלחוטי שמתחבר למיקרופון דש / מדונה לבחירה (מק"ט 15453/4), ומתחבר בצורה אלחוטית לבידורית מק"ט 15458/9 או מקלט מק"ט 15450. מתח הזנה: סוללות 2xAA.

מאפיינים

- טווח תדרים: 498–510 MHz
- טווח דינמי (מערכת): ≥ 60 dB
- רמת עיוות: $\leq 3\%$
- יחס אות/רעש (מערכת): ≥ 60 dB
- טווח תדרי שמע: 80 Hz–12 kHz ± 3 dB
- טווח עבודה: מעל 30 מ'

15452B	15452A	מפרט טכני
Wireless Microphone Transmitter		פריט
15452B	15452A	דגם
506 MHz	503 MHz	תדר
3.5mm mini-jack (accepts headset or clip-on microphone, sold separately)		כניסת מיקרופון
10 dBm		הספק שידור (נשא)
> 40 dB		דיכוי קרינת פרש
FM		סוג אפנון
± 75 kHz		אפנון מרבי
12 ms		הדגשה מקדימה (Pre-emphasis)
1.5 V $\times$ 2		מתח הזנה
≤ 150 mA		צריכת זרם
3°C–45°C		טווח טמפרטורת עבודה
129 g		משקל
Headset ("Madonna") mic 15453 or clip-on mic 15454 (input) — PA speaker system 15458/15459 or receiver 15450 (wireless output)		מתאים לשימוש עם