

שופר 30W COPA תקן 1220

מק"ט: 16046C



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

דגם זה מגיע עם שנאי מובנה. בעת התקנת הרמקול יש לוודא כי הוא מורכב מחדש באותו האופן שבו התקבל. יש להדק את התושבת (הבראקט) באמצעות 1-3 ברגים ולוודא שימוש בכל האטמים (הוושרים) במיקומם המיועד, על מנת להבטיח את דרגת האטימות (IP). לשינוי זווית הרמקול יש לכוון את התושבת (על ידי שחרור/הידוק הבורג) לפי הצורך. לביצועים מיטביים יש להשתמש תמיד במתח/הספק הנכונים ולהפעיל בטווח התדרים המצוינים. אין לפתוח את הרמקול כאשר הוא מחובר למתח.

מאפיינים

- מתאים לתנאי חוץ ופנים
- מאושר בתקן 1220 חלק ג' למערכות כריזה והתרעה (EDS)

מפרט טכני	שופר 30W COPA תקן 1220
פריט	1220 Standard Horn COPA 30W
דגם	16046C
סוג	Combination Horn Speaker, built-in matching transformer
וסת ההספק ב-100V	10/15/30W
חומר / צבע	ABS Plastic / RAL9003
משקל	2200g
דרגת אטימות	IP 66
טמפ' סביבה מקס' / מינ'	55°C / -15°C
הספק נקוב / מקס'	30W/50W
רגישות (1W/1m)	110dB
לחץ קול בהספק נקוב	128dB
טווח תדרים אפקטיבי	300-8000Hz(-20dB)
מתח	100 Volt / 70 Volt
מידות רוחב×גובה×עומק (מ"מ)	290×213×293mm
תקינה	תקן 1220 חלק ג' (EDS)

שרטוט מידות

