COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מיקרופון מרוחק 6 אזורים

מק"ט: 16672

תיאור

16672 הוא מיקרופון כריזה מרוחק הפועל יחד עם מגבר, בעל יכולת כריזה ל-6 אזורים ומרחק תקשורת של עד 600 מטר באמצעות כבל CAT6 ישיר. כל מגבר תומך בחיבור של עד 8 יחידות מיקרופון כריזה מרוחק, המחוברות בשרשור. ניתן להגדיר מראש עדיפויות שונות לכל אחד מהמיקרופונים המרוחקים באמצעות מתג הדיפ (dipswitch) שלו. המיקרופון המרוחק ניזון במתח ישירות מהמגבר.



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- מיקרופון כריזה מרוחק בתקשורת RS485
- כל מיקרופון בעל יכולת כריזה ל-6 אזורים
- המערכת תומכת בחיבור שרשורי (Loop) של עד 8 מיקרופונים מרוחקים
- 6 כפתורי בחירת אזור וכפתור לבחירת כל האזורים יחד
- שני חיבורי RJ45 לחיבור אל המגבר ואל המיקרופון המרוחק הבא בשרשרת
- תמיכה בשני מצבי כריזה: לחיצה-ודיבור (PPT) וכריזה רגילה
- תקשורת בכבל CAT5 או CAT6 למרחק של עד 600 מטר
- הזנת מתח POE ישירות מבקר המגבר

מפרט טכני	מיקרופון מרוחק 6 אזורים
דגם	16672
תיאור	6 zone Remote Microphone
צריכת חשמל	3W
קיבולת אזורים	6 Zones
קיבולת מערכת	8 Remote microphones
כניסת קו (Line)	350mV, 10kΩ
כניסת מיקרופון	5mV, 600Ω
טווח תגובת תדרים	80Hz~16kHz
עיוות הרמוני (THD)	<1% at RMS, 1KHz
יחס אות/רעש	>70dB
טמפרטורת הפעלה	-20°C to +70°C
מקור מתח	DC24V, ±20%
טווח לחות	<95% no condensation
מידות	256(W)×149(H)×52(D) mm
משקל	1.5kg