

שקע קיסטון RJ-45 מסוכך CAT6A/7 תואם RIT

מק"ט: 17631



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

שקע קיסטון RJ-45 מסוכך (Shielded) לכבל רשת CAT6A/7, עם מעטפת מתכת (אבץ יצוק) על גבי גוף פנימי מפלסטיק (PC), וחיבור IDC ללא כלים (Tool-free). מתאים להתקנה בפנלים ובשקעי קיר בתקן קיסטון.

מאפיינים

- חיבור IDC ללא צורך בכלי הלחמה/ניקוב נפרד, בחלק האחורי
- מעטפת מתכת (אבץ יצוק), מסוככת, על גבי גוף פנימי מפלסטיק (PC)
- חריטת 'CAT6A' על החזית הקדמית
- גוף קיסטון סטנדרטי (snap-in) -- מתאים להתקנה בפנלים ובשקעי קיר
- שקע RJ45 לחיבור פלאג RJ45 תקני
- פתח כניסת כבל עגול בקוטר 9.9 מ"מ, בחלק האחורי

מפרט טכני	שקע קיסטון RJ-45 מסוכך CAT6A/7 תואם RIT
דגם	17631
סוג מחבר	שקע RJ45 קיסטון, ללא כלי הלחמה (Tool-free)
סיכוך	מסוכך (Shielded)
קטגוריית כבל	CAT6A/7
חומר	מתכת
דירוג מתח	125VAC RMS
דירוג זרם	1.5A
התנגדות מגע	100mΩ max
התנגדות בידוד	1000MΩ min @500VDC
חוזק דיאלקטרי	750VAC RMS, 60Hz, 1 min
טמפרטורת הפעלה	0°C to 70°C
טמפרטורת אחסון	-40°C to +85°C
חומר מעטפת	אבץ יצוק (Zinc Alloy)
חומר גוף	PC
חומר תומך פנימי	PBT מעכב בעירה (Flame Retardancy PBT)
חומר PCB	FR-4, עובי 1.6 מ"מ
חומר מגעים	ברונזה זרחתית, פין הטבעה בעובי 0.30 מ"מ
חומר מגעי IDC	ברונזה זרחתית בעובי 0.50 מ"מ, מצופה בדיל

מפרט טכני		שקע קיסטון RJ-45 מסוכך CAT6A/7 תואם RIT
עמידות IDC	200 מחזורים, מינימום	
מידת חוט	AWG 24-26	
מידות	41.25 × 26.5 × 17.1 מ"מ	
קוטר פתח כניסת כבל	9.9 מ"מ Ø	

חיווט (הקצאת פינים IDC)

