חולץ אודיו HDMI מתכתי

מק"ט: 18142

תיאור



חולץ האודיו HDMI מפריד בין אות הווידאו לאות האודיו באיכות גבוהה ממקור אות באיכות אולטרה-גבוהה. אות האודיו המופרד מועבר למגבר דרך יציאת SPDIF, COAXIAL או יציאת אודיו R/L בשקע 3.5 מ"מ. תומך בפונקציית ARC (Audio Return Channel) - חילוץ אות האודיו מכניסת ה-HDMI ARC של הטלוויזיה והעברתו למגבר דרך יציאת SPDIF או COAXIAL. תומך בהמרה בין HDCP1.4 ל-HDCP2.2 ולהפך, וברזולוציית HDMI של עד 4Kx2K@60Hz. המוצר מתאים במיוחד להעברת אודיו ווידאו ביישומים כגון מערכות ועידה, מערכות חינוך מולטימדיה ובידור ביתי.

מאפיינים

- כניסת HDMI אחת מומרת ליציאת HDMI וידאו אחת + יציאת אודיו (SPDIF+R/L+COAXIAL). (לא ניתן להשתמש ביציאת האודיו האופטית SPDIF וביציאת COAXIAL בו-זמנית. יציאת סטריאו R/L אינה זמינה בעת שימוש בפונקציית ARC)
- תומך ב-HDMI2.0, HDCP2.2, HDCP1.4
- תומך בהמרה בין HDCP1.4 ל-HDCP2.2 ולהפך
- תומך בפורמט וידאו תלת-ממדי (3D)
- תומך בפונקציית ARC
- תומך ב-HDR
- תומך ברזולוציה של עד 4Kx2K@60Hz Ultra HD
- תומך ב-YUV4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 וב-RGB 4:4:4
- העברה ללא אובדן איכות (Lossless)
- התקנה קלה בשיטת Plug and Play

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	חולץ אודיו HDMI מתכתי
מוצר	HDMI to HDMI+Audio Converter
דגם	18142
מתח/זרם	DC5V/1A
צריכת חשמל	2W
תאימות HDMI	HDMI2.0
תאימות HDCP	HDCP2.2, HDCP1.4
רזולוציית HDMI	▪ 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p@60Hz ▪ 4Kx2K@24/25/30/60Hz
פורמטי אודיו נתמכים	Dolby, DTS, LPCM
קצב העברה מרבי	18Gbps

מפרט טכני	חולץ אודיו HDMI מתכתי
אות TMDS כניסה ויציאה	0.7~1.2Vp-p (TMDS)
אות DDC כניסה ויציאה	5Vp-p (TTL)
אורך כבל כניסה נתמך	≤5m (AWG24)
אורך כבל יציאה נתמך	≤5m (AWG24)
הגנה אלקטרוסטטית למכשיר כולו	1a Contact Discharge Level 3, 1b Air Discharge Level 3, Implementation of the Standard: IEC61000-4-2
טמפרטורת הפעלה	0~50°C
טמפרטורת אחסון	-10~70°C
לחות (ללא עיבוי)	0~90%
מידות	80.0(L) x 80.0(W) x 19.5(H) mm
חומר	Iron alloy material
תהליך עיבוד	Sandblasting
צבע	Black
משקל	175g

חיווט

