

אינטרקום חלון COPA ווליום 2 צדדים

מק"ט: 18310

תיאור

מערכת אינטרקום דו-כיוונית לדלפק/חלון, המיועדת לתקשורת דרך מחיצת זכוכית מגן, אשנב קופה או דלפק קבלה. ליחידה הראשית מעטפת מסגסוגת אלומיניום עם מיקרופון על זרוע גמישה ורמקול מובנה; יחידת ההרחבה מותקנת בצידה השני של המחיצה. כוללת כיוון עוצמה נפרד לכל צד, נוריות חייו למצב הערוץ, ושקע הקלטה ייעודי.

יתרונות המוצר

עיצוב אלגנטי וזורם: ליחידה הראשית מעטפת מסגסוגת אלומיניום, וליחידת ההרחבה רמקול מובנה. למערכת חיבור פשוט להתקנה עצמית.

איכות גבוהה: למערכת רמקול איכותי ומיקרופון רגיש במיוחד. צינור המיקרופון המתכתי מתאים באופן מיוחד לשימוש בדלפק ולתקשורת הדו-כיוונית.

ביצועים טובים: קול המערכת צלול וטבעי. קיים כפתור ייעודי לבקרת עוצמת הקול.

טכנולוגיה מתקדמת: במערכת זו משולב מיקרו-מחשב מתקדם מתוצרת ארה"ב.

חייו ברור: נורית החיווי מציגה את מצב הפעולה של הערוץ.

הפעלה פשוטה I: תקשורת דו-כיוונית קלה ללא צורך בלחיצת כפתור.

הפעלה פשוטה II: למערכת שני כפתורי כיוון לעוצמת הקול הפנימי והחיצוני. כאשר נורית החיווי לשמע נדלקת בירוק, ניתן להתחיל בתקשורת.

הפעלה פשוטה III: ניתן להקליט את השיחה דרך שקע ההקלטה.

הבחירה הטובה ביותר: מתאים לבנקים, חברות ניירות ערך, בתי חולים ותחנות שבהם מותקנת מחיצת זכוכית מגן.

מאפיינים

- תקשורת דו-כיוונית
- עיצוב רמקול דק ונוח
- הגנה מפני הפרעות ורעשים
- הקלטת שמע דו-כיוונית
- כולל ספק כוח



לצפייה באתר לחץ כאן

אינטרקום חלון COPA ווליום 2 צדדים

מפרט טכני

18310 דגם

DC 9V מתח עבודה

500mA זרם עבודה מרבי

מפרט טכני	אינטרקום חלון COPA ווליום 2 צדדים
הספק רמקול ראשי / משני	2W-2W 100Hz-15KHz
מיקרופון פנימי	-48db±2db, 20Hz-20KHz
מיקרופון חיצוני	-48db±2db, 20Hz-16KHz
סוג מיקרופון	קונדנסר
מידות יחידה ראשית	158×87×46(335)mm
מידות יחידה משנית	91×77×23mm
כמות בקרטון	30

לוח בקרה

