

COMMAX
SmartHome & Security

מוניטור וידאו 7 אינץ' עם שפופרת

מק"ט: 21010B



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

מוניטור וידאו בגודל 7 אינץ' עם שפופרת, בצבע לבן. מאפשר צפייה במבקר בפנל הכניסה, שיחה איתו באמצעות השפופרת ופתיחת הדלת ממקש פתיחת הדלת שעל המוניטור, הן בכניסה הפרטית והן בכניסה המשותפת לבניין. ניתן להרחיב עד 2 מוניטורים ו-2 אינטרקומים פנימיים בכל דירה, עם תקשורת פנימית ביניהם.

מאפיינים

- תקשורת איכותית - מוניטור צבעוני 7 אינץ' בטכנולוגיית FINE VIEW ואיכות שמע גבוהה עם שפופרת.
- תקשורת פנימית - ניתן להרחיב עד 2 מוניטורים ו-2 אינטרקומים בכל דירה, עם תקשורת פנימית ביניהם.
- בקרת כניסה - סביבת מגורים בטוחה ונוחה יותר, עם אפשרות פתיחת דלת הכניסה מהמוניטור.

פונקציות

- מסך TFT LCD בגודל 7 אינץ'
- שיחה וידאו ופתיחת מנעול הדלת (בכניסה הפרטית ובכניסה המשותפת)
- תמיכה ב-2 מוניטורים, מצלמת דלת אחת או שתיים ו-2 אינטרקומים
- תמיכה בהמרת PAL/NTSC
- תקשורת פנימית עם מוניטור משני ועם אינטרקום

מפרט טכני	CDV-70N	CDV-70N2
דגם	CDV-70N	CDV-70N2
מצלמות דלת (פנלי כניסה)	1	2
מתח הזנה	AC 100-240V, 50/60Hz (Free voltage)	
מסך	Color 7" TFT LCD	
רזולוציה	1024x600	
סוג התקנה	Surface-mounted type	
טמפרטורת הפעלה	0°C ~ 40°C	
חיווט	Door camera : 4 wires Interphone : 4 wires	
מרחק	Door camera : 50m(0.65Ø) Interphone : 30m(0.65Ø)	
צריכת חשמל	Max. 16W / standby 3W	

מפרט טכני	CDV-70N	CDV-70N2
-----------	---------	----------

מידות (מ"מ)

230(W) x 180(H) x 28(D)

מתח הזנה לפי דגם: דגמי AC, במק"טים CDV-70N ו-CDV-70N2, פועלים במתח 100-240V בתדר 50/60Hz. דגמי DC, במק"טים CDV-70N-DC ו-CDV-70N2-DC, פועלים במתח 24V DC בזרם 1A.

חיווט

CDV-70N
CDV-70NM

Door Camera



4



4

Interphone



4



4

Interphone



CDV-70N2

Door camera



4



4


Interphone



Door camera



4



4

Interphone

