

מגבר מיקסר 250/400/600W כולל 5 אזורים ונגן

מק"ט: 31000B

תיאור

מגבר כריזה מיקסר בעל שישה ערוצי כניסה – עד ארבעה מיקרופונים ושלוש כניסות AUX – למערכות הכרזה ומוזיקת רקע בבתי עסק, במוסדות ובמבנים ציבוריים. חמישה מהערוצים בעלי בקרת עוצמה נפרדת בפאנל הקדמי והשישי בפאנל האחורי, לצד בקרת MASTER ובקורות גוון נפרדות לבאס ולטרבל. ההגברה יוצאת במהדקי בורג בקו 100V ובקו 70V וכן ביציאת עכבה נמוכה, ובורר אזורים בפאנל הקדמי מפנה את ההכרזה לכל אחד מחמישה אזורי רמקולים בנפרד או לכולם יחד (ALL). המגבר כולל נגן מדיה ל-USB ולכרטיס SD, מקלט Bluetooth ורדיו FM, יציאות TAPE OUT ו-AUX OUT, והגנות מפני קצר ברמקולים, חום יתר ועומס יתר. בנוסף להזנת הרשת קיימת כניסת 24V DC לגיבוי. הסדרה מוצעת בשלושה הספקים – PA250UBZ, PA400UBZ ו-PA600UBZ – להתקנה שולחנית או בארון תקשורת 19 אינץ'.

מאפיינים

- 6 ערוצי כניסה: עד 4 מיקרופונים ו-3 כניסות AUX
- בקרת MASTER ובקורות גוון לבאס ולטרבל
- יציאות קו 100V ו-70V ויציאת עכבה נמוכה
- מקלט Bluetooth 5.0 ורדיו FM מובנים
- מד רמת יציאה בשש נוריות LED
- הזנה כפולה: AC 115/230V או DC 24V לגיבוי
- התקנה שולחנית או בארון תקשורת 19 אינץ'
- בקרת עוצמה לכל ערוץ: 5 קדמיות ואחת אחורית
- בורר 5 אזורי רמקולים ומצב ALL
- נגן מדיה מובנה ל-USB ולכרטיס SD
- יציאות TAPE OUT ו-AUX OUT ברמה 1V
- הגנות: קצר ברמקולים, חום יתר ועומס יתר
- השתקה אוטומטית בעדיפות MIC 1
- טעינת מצברים מובנית



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	PA250UBZ	PA400UBZ	PA600UBZ
דגם	PA250UBZ	PA400UBZ	PA600UBZ
הספק יציאה	250W RMS	400W RMS	600W RMS
אספקת מתח	AC 115/230V 50/60Hz, DC 24V		
עיוות הרמוני כולל	≤ 1 % @ 1 KHz		

מפרט טכני	PA250UBZ	PA400UBZ	PA600UBZ
רגישות	▪ 1/4" Phone Jack (Unbalanced) ▪ Channel 1~3(MIC 1~3) 1mV@600Ω ▪ Phono 2mV@50KΩ ▪ Channel 4(MIC 4) 1mV@600Ω ▪ Aux 1 100mV@220KΩ ▪ Channel 5 (AUX 2), Aux 3 100mV@10KΩ ▪ Tape out, Aux out 1V		
תגובת תדר	50Hz ~15KHz ± 3dB		
יציאה	100V, 70V, 8Ω		
יחס אות לרעש	86 dB		
עדיפות השתקה	MIC 1 ; MIC 2 is not affected		
גרסת Bluetooth	BT5.0		
פורמט USB / SD	MP3		
תחום רדיו	FM 87.5 ~108.0MHz		
כניסת אנטנה	75Ω		
בקרת גוון	Bass 100Hz±10dB; Treble 10KHz±10dB		
צריכת מתח AC	640W @ Rated Power	960W @ Rated Power	1280W @ Rated Power
צריכת מתח DC	16A @ Rated Power	24A @ Rated Power	30A @ Rated Power
נתיך	T8A 250V	115V: T10A 250V / 230V: T5A 250V	115V: T15A 250V / 230V: T8A 250V
חיווי	Output Level		
מידות	88(H) x 425(W) x 305(D) mm	132(H) x 425(W) x 355(D) mm	132(H) x 425(W) x 355(D) mm
משקל	11.5 KGS	13 KGS	17 KGS
התקנה	Free Standing or 19"Rack		