COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

רמקול מוגבר "12/15, 400/500W

מק"ט: 33010B

מאפיינים

- רמקול מוגבר (מגבר מובנה, ללא צורך במגבר חיצוני)
- מגבר דיגיטלי Class-D ליעילות גבוהה וחימום נמוך
- מערכת דו-דרכית (וופר + טוויטר)
- בקרת טונים אנלוגית (בס/טרבל)
- כניסות: XLR, עם יציאת שרשור XLR
- הגנות מובנות (קצר חשמלי, התחממות יתר, עומס יתר, זרם יתר)
- תיבת פוליפרופילן עם ידיות צד ושקע להתקנה על עמוד
- יחס אות לרעש גבוה לצליל נקי
- כפתור בקרת עוצמה בודד
- רמת עוצמת קול גבוהה (SPL) המתאימה לאירועים בגודל בינוני עד גדול



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	400A	500A
דגם	400A	500A
הספק יציאה	400W	500W
מערכת	Built-in crossover two way full range active speaker 12”	Built-in crossover, 2-way full range active speaker 15”
חומר תיבה	Polypropylene, Trapezoid	
צבע	Black	
רמקולים (כמות)	12"x1(Bass), 1 x Ø44mm Driver	15" Woofer + 1 x Ø44mm Driver
פיזור (אופקי×אנכי)	90 X60	
תגובת תדר (-3dB)	50Hz-18kHz	40Hz – 18kHz
תגובת תדר (-10dB)	35Hz-20kHz	
רמת קול ממוצעת (dB/מ׳)	122dB	123 dB
רמת קול מרבית (dB/מ׳)	125dB	126 dB
כוונון טונים (טרבל/בס)	+ 12dB(5KHz)-Treb, + 12dB(100KHz)-Bass	
עכבת יציאה	Treb - 8Ohm, Bass - 8 Ohm	
עיוות הרמוני (THD)	Line - 0.02%, Microphone - 0.04%	
עכבת עומס	Treb - 8Ohm, Bass - 8 Ohm	

מפרט טכני	400A	500A
עכבת כניסה	Line - 20KOhm, Microphone - 600 Ohm	Line – 47 K, Mic – 10 K
מחברים		XLR K3P
אספקת מתח		230V. 50Hz
מידות (רוחב×עומק×גובה מ״מ/יח׳)	430×310X570mm	480 x 395 x 740
משקל נטו (ק״ג/יח׳)	21kg	28 kg