COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

סוויצ' 2+2+24 PoE 400W (Uplink 1G)

מק"ט: 38013



לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- 24 יציאות 10/100Mbps, 2 יציאות PoE 10/100/1000Mbps, Uplink
  2 יציאות 10/100/1000Mbps SFP
- טווח שידור עד 250 מ'
- תמיכה ב-VLAN
- הגנת ברק 6KV
- AI Watchdog
- הספק כולל: 400W (52V 7.7A)
- הספק מרבי ליציאה: 30W
- תומך בתקן IEEE802.3AF/AT
- כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי
- תומך בבקרת זרימה IEEE802.3x במצב Full-duplex ובלחץ חוזר במצב Half-duplex
- מזהה אוטומטית התקני PoE ומספק להם מתח, ללא נזק להתקנים שאינם PoE

יישומים

- נקודת גישה אלחוטית
- מצלמת IP
- טלפון IP
- רשתות מחשבים

מפרט טכני	סוויצ' 2+2+24 POE 400W (UPLINK 1G)
מוצר	24+2+2 10/100Mbps 400W PoE Switch Combo IEEE802.3af/at
דגם	38013
יציאות PoE	1 to 24, supports IEEE802.3AF/AT standard
הספק יציאה	15.4W / 30W, IEEE802.3af/at
פינים לחשמל	1/2+, 3/6-
הספק כולל	≤400W (52V 7.7A)
פרוטוקול PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
סוג PoE	End-span
טווח שידור	≤250m
תקן רשת	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at

מפרט טכני	סוויצ' 2+2+24 POE 400W (UPLINK 1G)
מדיית רשת	10/100/1000BASE-TX: 5 class and above non shielded twisted pair
קיבולת מיתוג	12.8Gbps
שיטת העברה	Store and forward
קצב העברה ליציאה	▪ 10BASE-T: 14880pps/port ▪ 100BASE-TX: 148800pps/port ▪ 1000BASE-TX: 1488000pps/port
קצב העברה כולל	9.52Mpps
טבלת כתובות MAC	8K
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging; IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
חיווי נורות	LINK/ACT 100Mbps; PoE status indicator; power indicator; Extender
טמפרטורת עבודה	–10°C to 55°C
משקל	3kg
מידות (אורך×רוחב×גובה)	440×210×44 mm