

מתג IEEE802.3af/at 800W Giga 48+2 PoE

מק"ט: 38017

מאפיינים

48 יציאות PoE, 2 יציאות SFP 10/100/1000Mbps

טווח שידור עד 100 מ'

הגנת ברק 6KV

AI Watchdog

הספק כולל: 800W (52V 15.4A)

הספק מרבי ליציאה: 30W

תומך בתקן IEEE802.3AF/AT

כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי

תומך בבקרת זרימה IEEE802.3x במצב Full-duplex ובלחץ חוזר במצב Half-duplex

מזהה אוטומטית התקני PoE ומספק להם מתח, ללא נזק להתקנים שאינם PoE

יישומים

נקודת גישה אלחוטית

מצלמת IP

טלפון IP

רשתות מחשבים



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מתג IEEE802.3AF/AT 800W GIGA 48+2 POE
מוצר	48+2 Giga 800W PoE Switch IEEE802.3af/at
דגם	38017
יציאות PoE	Ports 1-48 support the IEEE802.3af/at standard
הספק יציאה	15.4W / 30W, IEEE802.3af/at
פינים לחשמל	1/2+, 3/6-
הספק כולל	≤800W (52V 15.4A)
פרוטוקול PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
סוג PoE	End-span
טווח שידור	≤100m
תקן רשת	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
מדיום רשת	10/100/1000BASE-TX: category 5 and above, unshielded twisted pair

מפרט טכני	מתג IEEE802.3AF/AT 800W GIGA 48+2 POE
קיבולת מיתוג	56Gbps
שיטת העברה	Store and forward
קצב העברה	10BASE-T: 14,880 pps/port; 100BASE-TX: 148,800 pps/port; 1000BASE-TX: 1,488,000 pps/port Aggregate: 41.66 Mpps
טבלת כתובות MAC	8K
פונקציונליות יציאה	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
נוריות חיווי	LINK/ACT 10/100/1000Mbps; PoE status indicator; power indicator; extender
טמפרטורת עבודה	-10°C to 55°C
משקל	4.5kg
מידות (אורך×רוחב×גובה)	440 × 284 × 44 mm