

מתג IEEE802.3af/at 78W 10/100Mbps 4+2 PoE

מק"ט: 38020

מאפיינים

4 יציאות PoE 10/100Mbps, 2 יציאות Uplink 10/100Mbps

טווח שידור עד 250 מ'

תמיכה ב-VLAN

הגנת ברק 6KV

AI Watchdog

הספק כולל: 78W (52V 1.5A)

הספק מרבי ליציאה: 30W

תומך בתקן IEEE802.3AF/AT

כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי

תומך בבקרת זרימה IEEE802.3x במצב Full-duplex ובלחץ חוזר

במצב Half-duplex

מזהה אוטומטית התקני PoE ומספק להם מתח, ללא נזק להתקנים

שאינם PoE

יישומים

נקודת גישה אלחוטית

מצלמת IP

טלפון IP

רשתות מחשבים



לצפייה באתר לחץ כאן

מתג IEEE802.3AF/AT 78W 10/100MBPS 4+2 POE

מפרט טכני

4+2 10/100Mbps 78W PoE Switch (Built-in) IEEE802.3af/at

מוצר

38020

דגם

1 to 4, supports IEEE802.3AF/AT standard

יציאות PoE

15.4W / 30W, IEEE802.3af/at

הספק יציאה

1/2+, 3/6-

פינים לחשמל

≤78W (52V 1.5A)

הספק כולל

IEEE 802.3af / IEEE 802.3at

פרוטוקול PoE

End-span

סוג PoE

≤250m

טווח שידור

IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at

תקן רשת

10/100BASE-TX: category 5 and above, unshielded twisted pair

מדיית רשת

מפרט טכני	מתג IEEE802.3AF/AT 78W 10/100MBPS 4+2 POE
קיבולת מיתוג	1.6Gbps
שיטת העברה	Store and forward
קצב העברה	10BASE-tx: 14880pps/port; 100BASE-tx: 148800pps/port; 1.19Mpps
כתובת MAC	MAC address table 2K
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging; IEEE802.3X full-duplex and mode and backpressure for half-duplex mode
חיווי נורות	LINK/ACT 100Mbps; PoE status indicator; power indicator; extender
טמפרטורת עבודה	-10°C to 55°C
משקל	0.85kg
מידות (אורך×רוחב×גובה)	230×190×70 mm