

מתג IEEE802.3af/at 120W 10/100Mbps 8+2 PoE

מק"ט: 38022

מאפיינים

- 8 יציאות PoE 10/100Mbps, 2 יציאות Uplink 100/1000Mbps
- טווח שידור עד 250 מ'
- תמיכה ב-VLAN
- הגנת ברק 6KV
- AI Watchdog
- הספק כולל: 120W (52V 2.3A)
- הספק מרבי ליציאה: 30W
- תומך בתקן IEEE802.3AF/AT
- כל היציאות תומכות ב-MDI/MDIX אוטומטי ובמשא ומתן עצמי
- תומך בבקרת זרימה IEEE802.3x במצב Full-duplex ובלחץ חוזר במצב Half-duplex
- מזהה אוטומטית התקני PoE ומספק להם מתח, ללא נזק להתקנים שאינם PoE

יישומים

- נקודת גישה אלחוטית
- מצלמת IP
- טלפון IP
- רשתות מחשבים



לצפייה באתר לחץ כאן

מתג IEEE802.3AF/AT 120W 10/100MBPS 8+2 POE

מפרט טכני

מוצר	8+2 10/100Mbps 120W PoE Switch IEEE802.3af/at
דגם	38022
יציאות PoE	1 to 8, supports IEEE802.3AF/AT standard
הספק יציאה	15.4W / 30W, IEEE802.3af/at
פינים לחשמל	1/2+, 3/6-
הספק כולל	≤120W (52V 2.3A)
מתח כניסה	AC/IN 100~240V
פרוטוקול PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
סוג PoE	End-span
טווח שידור	≤250m
תקן רשת	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at

מפרט טכני	מתג IEEE802.3AF/AT 120W 10/100MBPS 8+2 POE
מדיית רשת	10/100BASE-TX: 5 class and above non shielded twisted pair
קיבולת מיתוג	12Gbps
שיטת העברה	Store and forward
קצב העברה	10BASE-T: 14,880pps/port; 100BASE-TX: 148,800pps/port; 1000BASE-TX: 1,488,000pps/port
טבלת כתובות MAC	1K
תפקוד יציאות	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging; IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
חיווי נורות	LINK/ACT 100Mbps; PoE status indicator; power indicator; extender
טמפרטורת עבודה	-10°C to 55°C
משקל	1kg
מידות (אורך×רוחב×גובה)	200×118×44 mm
תקנים ואישורים	FCC, CE, RoHS