



מרחיק ומפצל HDMI עד 120 מטר כולל IR

מק"ט: 71000A

תיאור

ערכת מרחיק HDMI זו (דגם 18968) פועלת בטכנולוגיית HDBitT ומעבירה אות HDMI על גבי כבל רשת יחיד מסוג CAT5/5E/6 למרחק של עד 120 מטר (394 רגל), כולל העברת (IR pass-back) IR וברזולוציה של עד 1080p@60Hz, וניתן להרחיב ללא הגבלה בחיבור מדורג (cascade). יחידת המקלט הבודדת (דגם 18969) מאריכה את אות ה-HDMI (וידאו/אודיו) למרחק של עד 120 מטר על גבי כבל רשת יחיד, ותומכת בהעברת אותות IR כך שניתן לשלוט במקור האות מצד התצוגה.

מאפיינים

- מאריך אות HDMI למרחק של עד 120 מטר על גבי כבל רשת יחיד מסוג CAT5/5E/6 (120 מטר בכבל CAT6)
- העברת (IR pass-back) IR: שליטה במקור האות ממיקום התצוגה
- משדר אחד יכול להתחבר למספר מקלטים באמצעות סוויץ' רשת (ראו תרשים חיווט), וניתן להרחיב את הרשת ללא הגבלה על ידי חיבור מדורג (cascade) של מספר סוויצ'ים
- הגנה מפני ברקים, מתח יתר (Surge) והגנה אלקטרוסטטית (ESD)

לצפייה באתר לחץ כאן

18969	18968	מפרט טכני
RX	TX+RX	וריאציה
96.8(W) x 94(D) x 23.7(H)mm		מידות (ליחידה)
RX: 142g	TX: 145g, RX: 142g	משקל
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz		רזולוציות נתמכות
UTP/STP CAT5/5e/6		כבל רשת
CAT5: 80m, CAT5e: 100m, CAT6: 120m		טווח שידור
HDMI 1.3		תאימות HDMI
HDCP 1.4		תאימות HDCP
Supports 20-60KHz IR devices		אות IR
RX: DC2.1, RJ45×1, 3.5mm Audio F×1 (IR)	TX: 1×HDMI, DC2.1; RX: DC2.1, RJ45×1, 3.5mm Audio F×1 (IR)	מחברים (כניסה)
RX: 1×HDMI	TX: RJ45×1, 3.5mm Audio F×1 (IR); RX: 1×HDMI	מחברים (יציאה)
0-60°C		טמפרטורת הפעלה

מפרט טכני	18968	18969
ספק כוח	DC 5V/1A	
צריכת חשמל	TX: 3.5W, RX: 3W	RX: 3W
הגנה	Lightning protection, surge protection, ESD protection	
צבע	Black	
מארז	Metal enclosure	
טמפרטורת אחסון	-20°C ~ 70°C	
לחות יחסית	0-95% (no condensation)	

חיווט

