מרחיק ומפצל HDMI עד 120 מטר

מק"ט: 71000B

LENKENG





לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

ערכת מרחיק HDMI זו (דגם 18960) כוללת גם משדר וגם מקלט, ומאריכה אות HDMI למרחק של עד 120 מטר על גבי כבל רשת יחיד, ברזולוציה של עד 1080p@60Hz, ותואמת HDCP. יחידת המקלט הבודדת (דגם 18961) מאריכה אות HDMI על גבי כבל רשת (CAT) לאותו טווח של 120 מטר, וניתן לחבר יחידות מקלט (18961) נוספות למשדר (18960) בודד באמצעות סוויץ' רשת.

מאפיינים

- טכנולוגיית הרחקת HDMI על גבי רשת
- מרחיק HDMI עם פונקציית מפצל: משדר אחד יכול להתחבר למספר מקלטים באמצעות סוויץ' רשת (ראו תרשים חיווט), וניתן להרחיב את הרשת ללא הגבלה על ידי חיבור מדורג (cascade) של מספר סוויצ'ים
- תומך בתקן HDMI מלא
- תומך בכל תכונות ה-HDMI, כולל Full HD 1080p, Deep Color וסנכרון שפתיים (Lip Sync)
- תומך בכל הרזולוציות הגבוהות

מפרט טכני	18960	18961
וריאציה	TX+RX	RX
תאימות HDMI	HDMI 1.3	
תאימות HDCP	HDCP 1.4	
מידות	110(W) x 58(D) x 26(H)mm x 2 units	110(W) x 58(D) x 26(H)mm x 1 unit
משקל	TX: 125g, RX: 120g	RX: 120g
רזולוציות נתמכות	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz	
כבל רשת	UTP/STP CAT5/5e/6	
טווח שידור	Up to 120m for 1080p@60Hz Full HD over a single CAT6 cable (CAT5: 80m, CAT5e: 100m, CAT6: 120m)	
קצב העברה	18Mbps	
טמפרטורת הפעלה	0-60°C	
ספק כוח	DC 5V/1A	
צריכת חשמל	TX: 3.5W, RX: 3W	RX: 3W

מפרט טכני	18960	18961
הגנה	Lightning protection, surge protection, ESD protection	
צבע	Black	

חיווט

