



מרחיק אודיו על גבי רשת (IP) עד 120 מטר

מק"ט: 71000L

תיאור

מדובר בערכת מרחיק אודיו מבוזרת, הכוללת משדר ומקלט. בחיבור לסוויץ' התומך ב-IGMP ניתן להעביר, להאריך ולהפיץ את אודיו אחד בין מספר יציאות. הערכה מבוססת על טכנולוגיית ipcolor STREAM™ המאפשרת שידור עם השהיה נמוכה, ותומכת בחיבור ישיר אחד-לאחד, וכן בחיבורים אחד-לרבים, רבים-לאחד ורבים-לרבים דרך סוויץ' IGMP. ניתן להאריך את אודיו עד 120 מטר באמצעות כבל Cat6/6A/7. המוצר מיועד לשימוש בשידורי רדיו קמפוס, תחנות שידור, חדרי ישיבות ומרכזי בקרה.

מאפיינים

מבוסס על טכנולוגיית ipcolor STREAM™ המספקת שידור עם השהיה נמוכה.

תואם לכבלי רשת מסוג Cat5e/6 ומעלה; טווח השידור בכבל Cat6 הוא 120 מטר.

תומך בחיבור ישיר אחד-לאחד, וכן בחיבורים אחד-לרבים, רבים-לאחד ורבים-לרבים דרך סוויץ' IGMP.

המשדר מקבל כניסות אודיו L/R מסוג 3.5mm, 6.35mm, RCA ו-LGR; המקלט מוציא יציאות אודיו L/R מאותם סוגים.

החלפת מקורות אודיו בקלות באמצעות גרירה ושחרור בתוך אפליקציית הבקרה הנלווית.

תומך ב-256 כניסות אות ו-256 יציאות אות, ומאפשר תצורת מטריצה גמישה מסוג רבים-לרבים.

עדכון קושחה דרך יציאת Micro USB.

הגנה מפני ברקים, הגנת נחשולי מתח (Surge) והגנה אלקטרוסטטית (ESD).

תומך בפעילות רציפה ויציבה 24/7.

לצפייה באתר לחץ כאן

מרחיק אודיו על גבי רשת (IP) עד 120 מטר

מפרט טכני

- One-to-one connection
- One-to-many connection
- Many-to-one connection
- Many-to-many connection
- Switch cascading

סוגי חיבור

- CAT5: 80m
- CAT5E: 100m
- CAT6/6A/7: 120m

טווח שידור

PCM 2.0

פורמט פלט L/R

מפרט טכני		מרחיק אודיו על גבי רשת (IP) עד 120 מטר
ממשק כניסת אודיו	משדר	מקלט 1×RJ45
		3.5mm L/R 6.35mm L/R - RCA L/R - LGR L/R (via terminal block)
ממשק יציאת אודיו	משדר 1×RJ45	מקלט 3.5mm L/R 6.35mm L/R - RCA L/R - LGR L/R (via terminal block)
אספקת מתח	DC 5V/2A	
צריכת חשמל	משדר ≤ 2W	מקלט ≤ 2W
טמפרטורת הפעלה	-20°C ~ 60°C	
טמפרטורת אחסון	-30°C ~ 70°C	
לחות	0~90%RH (no condensation)	
מארז	Iron	
מידות (אורך×רוחב×גובה)	125.0×115.0×25.0 mm	
משקל	משדר 370g	מקלט 370g
צבע	Black	
הגנה	- ESD protection: 1a Contact discharge level 2 (±4KV); 1b Air discharge level 3 (±8KV); Implementation of the standard: IEC61000-4-2 - Lightning protection, Surge protection	

2. Connection Diagrams

2.1 One-to-one connection



2.2 One-to-many connection (Control via the iMMS APP):

