

סוויצ' 5-24 פורט COPA

מק"ט: 81010A

תיאור

משפחת סוויצ'ים לא מנוהלים (Unmanaged) ברשת Fast Ethernet, הכוללת דגמים של 5, 8, 16 ו-24 יציאות, במארז פלסטיק או מתכת בהתאם למספר הפורטים. מיועדת להרחבה פשוטה של הרשת בבית, במשרד ובמערכות פיקוח קטנות – Plug & Play מלא, ללא צורך בהגדרה. מתח הזנה כלול בערכה; אפשרות תלייה על קיר או התקנה בארון תקשורת בהתאם למספר הפורטים.

מאפיינים

5/8/16/24 יציאות Fast Ethernet (10/100Mbps) עם ניהול-משא אוטומטי (Auto-negotiation)

מהירות קו 100Mbps, Auto MDI/MDIX בכל יציאה

בקרת זרימה IEEE 802.3x עם Back-Pressure

לכל יציאה נורית חיווי (LED) משלה

תמיכה ב-IEEE 802.1d Spanning Tree

מיתוג במהירות קו מלאה, אורך מסגרת 64-1518 בתים

פונקציית QoS ברמה גבוהה בכל יציאה

תמיכה ב-Multicast למניעת עומס ברשת

אינו דורש הגדרה – פועל באופן מיידי עם חיבור למתח

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	18288	18289	18293	18296	18297
דגם	18288	18289	18293	18296	18297
יציאות	5	5	8	16	24
חומר המארז	Plastic	Metal	Metal	Metal	Metal
תקנים	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base- TX/FX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1d Spanning Tree	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base- TX/FX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1d Spanning Tree	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base- TX/FX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1d Spanning Tree	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX/FX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1d Spanning Tree	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control

CE, FCC, RoHS

אישורי תקינה

RJ45, 10/100Mbps auto-negotiating, Auto MDI/MDIX

מחבר וקצב הולכה

18297	18296	18293	18289	18288	מפרט טכני
10BASE-T: Cat3/4/5 UTP up to 250m; 100BASE-TX: Cat5 or higher UTP up to 150m	Cat5e UTP or higher, up to 100m	Cat5e UTP or higher, up to 100m	Cat5e UTP or higher, up to 100m	Cat5e UTP or higher, up to 100m	כבל וטווח שידור
Store-and-Forward (full wire-speed)	Store-and-Forward, half/full-duplex auto- negotiation	Store-and-Forward, half/full- duplex auto- negotiation	Store-and-Forward, half/full- duplex auto- negotiation	Store-and-Forward, half/full- duplex auto- negotiation	שיטת מיתוג
8K	2K	2K	1K	1K	טבלת כתובות MAC
4.1M	448K	448K	448K	448K	זיכרון מאגר (Buffer)
4.8Gbps	3.2Gbps	1.6Gbps	1Gbps	1Gbps	רוחב פס פנימי (Backplane)
35.7Mpps; supports 10K jumbo frame transmission	—	—	—	—	קצב העברת מנות
—	<150µs	<150µs	<150µs	<150µs	השהיה (Latency)
Built-in power supply (AC 100- 240V, 50-60Hz, 1A)	Built-in power supply (AC 100- 240V, 50-60Hz)	External power supply, DC socket connector	External power supply, DC socket connector	External power supply, DC socket connector	סוג הזנת מתח
100-240 VAC, 50/60Hz					מתח כניסה (AC)
1A	—	—	—	—	זרם כניסה (מרבי, AC)
—	—	5V	5V	5V	מתח עבודה (DC)
≤15W (standby)	—	1.8W - 4W	1.8W - 4W	1.8W - 4W	צריכת הספק
-10°C to +55°C					טמפרטורת הפעלה
-40°C to +75°C	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C	טמפרטורת אחסון
5-90% RH, non-condensing					לחות יחסית
5-95% RH, non- condensing	—	—	—	—	לחות אחסון
3KV (8/20µs); IP30					הגנה מנחשולי ברק / דירוג אטימות IP
Rack	—	—	—	—	התקנה

18297	18296	18293	18289	18288	מפרט טכני
310x180x44mm	202x140x45mm	140x52x28mm	100x52x28mm	100x52x28mm	מידות (אורך x רוחב x גובה)
2.2kg N.W. / 2.8kg G.W.	1.3kg	0.30kg	0.30kg	0.30kg	משקל
1 year					אחריות

חיווט

