

סוויצ" 5/8 פורט 1G COPA

מק"ט: 81010B

תיאור

סוויצ" 5/8 פורטים במהירות ג'יגה 100/1000. מארז פלסטיק/מתכת.
אפשרות תלייה לקיר. מתח הזנה DC5V (כלול בערכה).

מאפיינים

- 5/8 יציאות RJ45 10/100/1000Mbps עם אוטו-נגוציאציה
- תמיכה ב-Auto MDI/MDIX
- בקרת זרימה IEEE802.3x (דופלקס מלא) / Backpressure (חצי דופלקס)
- נוריות חיווי בפאנל למעקב סטטוס יציאות
- עומד בתקני IEEE802.3 Ethernet

לצפייה באתר לחץ כאן



18295	18294	18047	18290	מפרט טכני
18295	18294	18047	18290	דגם
8× RJ45, 10/100/1000Mbps	8× RJ45, 10/100/1000Mbps	5× RJ45, 10/100/1000Mbps	5× RJ45, 10/100/1000Mbps	יציאות Ethernet
Metal	Plastic	Metal	Plastic	חומר המארז
AC 100-240V 50/60Hz (external adapter) → DC 5V nominal (unit supports 5-16V input)	AC 100-240V 50/60Hz (external adapter) → DC 5V nominal (unit supports 5-16V input)	AC 100-240V 50/60Hz (external adapter) → DC 5V nominal (unit accepts DC 5-12V)	AC 100-240V 50/60Hz (external adapter) → DC 5V nominal (unit supports 5-16V input)	מתח הזנה
16Gbps	16Gbps	10Gbps	10Gbps	קיבולת מיתוג
448K	448K	1M	448K	מאגר נתונים (Buffer)
2K	2K	1K	1K	טבלת כתובות MAC
Store and forward				שיטת העברה
<150µs	<150µs	—	<150µs	זמן השהיה
—	—	100,000 hours	—	זמן ממוצע בין תקלות (MTBF)

18295	18294	18047	18290	מפרט טכני
IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/FX, IEEE802.3x Flow control, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d Spanning Tree	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/FX, IEEE802.3x Flow control, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d Spanning Tree	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-TX, IEEE802.3x Flow control	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/FX, IEEE802.3x Flow control, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d Spanning Tree	תקן רשת
10Base-T: Cat3/4/5 or above UTP (≤100m); 100Base-TX: Cat5 or above UTP (≤100m); 1000Base-TX: Cat5 or above UTP (≤100m)				מדיום רשת
CCC, CE, FCC	CCC, CE	CE, FCC, RoHS	CCC, CE	תקני בטיחות ותאימות
4KV per port	4KV per port	—	4KV per port	הגנה מנחשולי ברק
1.8–4W (2.5W typical at full load)	1.8–4W (2.5W typical at full load)	—	1.8–4W (2.5W typical at full load)	צריכת חשמל
Power + per-port Link status	Power (PW) + per-port Link status	PWR (power), LOOP (loop alarm), per-port Link	Power (PW) + per-port Link status	נוריות חיווי
—	—	VLAN: ports 1-4 isolated from each other, all communicate with uplink port 5. Default: default mode, all ports communicate with each other. Extend: monitor mode -- ports 1-4 support 100M speed-reduction negotiation (up to 250m at 10Mbps), port 5 as uplink.	—	מתג DIP

18295	18294	18047	18290	מפרט טכני
- Operating Temperature: -10 to 55°C - Storage Temperature: -40 to 70°C - Relative Humidity: 5-90% (non-condensing)	- Operating Temperature: -10 to 55°C - Storage Temperature: -40 to 70°C - Relative Humidity: 5-90% (non-condensing)	- Operating Temperature: -10 to 50°C - Storage Temperature: -40 to 70°C - Operating Humidity: 10-90% (non-condensing) - Storage Humidity: 5-90% (non-condensing) - Operating Altitude: max 10,000 ft - Storage Altitude: max 10,000 ft	- Operating Temperature: -10 to 55°C - Storage Temperature: -40 to 70°C - Relative Humidity: 5-90% (non-condensing)	סביבת עבודה ואחסון
140 x 52 x 28mm	140 x 52 x 28mm	100 x 70 x 26mm	100 x 52 x 28mm	מידות
0.30kg	0.30kg	0.2kg	0.30kg	משקל
Switch x1, power adapter x1, user manual x1, warranty card x1				תכולת אריזה
Black				צבע

חיווט

