

מזרק אינג'קטור 2.5G בהספק 30W-90W

מק"ט: 82020G

תיאור

מזרק PoE בקצב 2.5G: מעביר חשמל ותקשורת על גבי כבל רשת אחד, עד 100 מטר, אל התקן שאין לו מקור PoE משלו – מצלמות אבטחה, נקודות גישה אלחוטיות וגשרי תקשורת. זמין בשלושה הספקים: 30W בגוף פלסטיק, 60W ו-90W בגוף מתכת.

מאפיינים

התקנה בתצורת Plug & Play מול התקנים מוזנים בתקן IEEE802.3af/at, ובדגמי 60W ו-90W גם bt

קצב רשת של עד 2.5Gbps בשקע PoE ובשקע LAN

כניסת מתח רשת VAC 110-240 בגב היחידה



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	38037	38038	38039
דגם	38037	38038	38039
הספק יציאה	30W	60W	90W
תקן PoE	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at/bt	IEEE802.3af/at/bt
חומר הגוף	פלסטיק	מתכת	מתכת
חיבורים	- יציאת PoE אחת, RJ45 – מסומנת PoE - כניסת רשת אחת, RJ45 – מסומנת LAN - כניסת מתח AC אחת		
קצב רשת	10/100/1000/2500Mbps בהתאמה אוטומטית, בשקע PoE ובשקע LAN		
כבל רשת	- עד CAT5: 1000Mbps ומעלה, לא מסוכך (UTP) - עד CAT6: 2500Mbps ומעלה, לא מסוכך (UTP)		
קצב העברת מנות (לפורט)	10BASE-T: 14880pps 100BASE-TX: 148800pps 1000BASE-TX: 1488000pps 2500BASE-TX: 3720000pps		
זוגות הזנת PoE	1/2+, 3/6-	1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-	1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-
טווח הזנת PoE ונתונים	עד 100 מ'		
מתח יציאת PoE	52 Vdc	55 Vdc	55 Vdc
זרם יציאת PoE	577mA	1.09A	1.63A

מפרט טכני	38037	38038	38039
מתח כניסה	110-240 VAC 50/60Hz		
זרם כניסה (מרביו)	0.6A	1.5A	1.5A
הגנה מנחשולי ברק	—	6KV	6KV
נוריות חיווי	נורית חיווי אחת	PWR, PoE : 2 נוריות	PWR, PoE : 2 נוריות
טמפרטורת הפעלה	-10°C ~ 40°C		
טמפרטורת אחסון	-40°C ~ 85°C		
תנאי חוץ	לא מיועד לתנאי חוץ		
תלייה	2 חריצי תלייה בתחתית היחידה		
משקל	125±15g	300±15g	400±15g
מידות (אורך x רוחב x גובה)	115 x 50 x 32mm	143 x 56 x 40mm	171 x 76 x 42mm

— : הנתון אינו מצוין במסמכי היצרן לדגם זה.