

ראש אופטי זכר LC(M) לחיבור מהיר APC SM לוגו C

מק"ט: CR-LDAC

תיאור

מאפשר התקנה נוחה של תקע סיב על גבי סיב חשוף, יש לעקוב אחר הוראות ההתקנה ע"פ המפרט, ניתן לשימוש מספר פעמים, כולל לוגו C

יישומים

- FTTH וקצה סיב חיצוני
- סביבה קשה
- FTTA / BBU / RRU
- העברת נתונים ווידאו
- גישת סיב אופטי לתחנת בסיס סלולרית



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	ראש אופטי זכר LC(M) לחיבור מהיר APC SM לוגו C
תקע	LC (Male)
ליטוש	APC
מצב סיב	Single Mode (SM)
תקן	OS2
תצורה	Simplex
צבע גוף	Green
אורך	45mm
פרולה	LC-SM/APC
קוטר פנימי פרולה	125µm
אובדן החדרה	AVG≤0.3dB, MAX≤0.5dB
אובדן החזרה	≥50dB
טמפרטורת עבודה	-20°C to +75°C
טמפרטורת אחסון	-40°C to +85°C
מחזורי חיבור	500 Times
קוטר כבל	- Drop cable: 2.0×1.6mm / 2.0×3.0mm / 2.0×5.0mm - Round cable: 5.0mm / 3.0mm / 2.0mm / 0.9mm (0.9mm with tail)