

מגשר סיבים אופטי — LC/APC ל-LC/APC, סימפלוקס, סינגלמוד (SM), משוריין, אורך 1-3 מ'

מק"ט: CR-LSA-A0

תיאור

מגשר סיבים אופטי משוריין LC/APC ל-LC/APC (סימפלוקס), בדרגת סינגלמוד (G657A1, OS2, סיב 9/125 מיקרון), קוטר כבל 3.0 מ"מ, עם שרוול גמיש מפלדת אל-חלד ושכבת קוולר מתחת למעטפת החיצונית. זמין בשני אורכים, 1 מ' ו-3 מ'. המעטפת המשורינת מגנה על הסיב מפני מכרסמים, חרקים, מעיכה ופגיעה פיזית אחרת, תוך שמירה על גמישות הזהה לכבל רגיל.

מאפיינים

רדיוס כיפוף קטן

מגן על הסיב מפני מכרסמים, חרקים ונשיכות נמלים

עמידות גבוהה למתיחה

עמיד בפני דריכה ומעיכה — מתאים להתקנות רצפה ומסדרון

עיצוב חסכוני בשטח

מגוון רחב של יישומים — תקרה, חדר שרתים, רצפה מוגבהת ומסדרונות

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני

מפרט טכני	מגשר סיבים אופטי — LC/APC ל-LC/APC, סימפלוקס, סינגלמוד (SM), משוריין, אורך 1-3 מ'
צבע גוף המחבר	Green
צבע השרוול	White
צבע ציפוי הכבל	Blue
חומר ציפוי הכבל	LSZH
סוג סיב	Singlemode, G657A1, OS2, 9/125µm fiber
סוג מחבר	LC/APC (8 Angled Polished Connector), both ends
מבנה כבל	Simplex
קוטר כבל	3.0 mm
הגנה משורינת	Stainless-steel flexible tube with Kevlar reinforcement, under the outer jacket
פרולה (Ferrule)	Singlemode ceramic, concentricity < 0.5 µm
זווית פרולה (ליטוש APC)	8° ± 0.5°
אורך גל תפעולי	1310 / 1550 nm
אובדן הכנסה	≤ 0.3 dB (IEC Grade C) / ≤ 0.12 dB (IEC Grade B)

מפרט טכני		מגשר סיבים אופטי — LC/APC ל-LC/APC, סימפלוקס, סינגלמוד (SM), משוריין, אורך -1 מ'3
אובדן החזרה	≥ 60 dB (SM APC)	
החלפיות ורטט	≤ 0.2 dB	
טמפרטורת הפעלה / אחסון	-45°C ~ 85°C	
תקן	IEC 61754-20	

מבנה הכבל המשוריין

