

## מגשר סיבים אופטי — MPO/UPC ל-MPO/UPC, מסוג 12, B סיבים, סינגלמוד (SM), אורך 3-10 מ'

מק"ט: CR-MP12C0

### תיאור

מגשר סיבים אופטי MPO/UPC ל-MPO/UPC מסוג 12, B סיבים בדרגת סינגלמוד (SM, OS2), בשלושה אורכים בין 3 מ' ל-10 מ', קוטר כבל 3.0 מ"מ. מיועד לתשתיות Backbone, קישורי ציוד אקטיבי ודאטה סנטרים מתקדמים.



לצפייה באתר לחץ כאן

### מגשר סיבים אופטי — MPO/UPC ל-MPO/UPC, מסוג 12, B סיבים, סינגלמוד (SM), אורך 3-10 מ'

#### מפרט טכני

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| סוג מחבר               | MPO/UPC (Female), both ends          |
| מספר סיבים             | 12 fibers (12F)                      |
| תצורת כבל / פולריות    | Type B                               |
| חומר ציפוי הכבל        | LSZH                                 |
| דרגת סיב               | Singlemode (SM), OS2                 |
| קוטר כבל               | 3.0 mm                               |
| צבע גוף המחבר          | Green                                |
| צבע שרוול הגנה         | Black                                |
| צבע ציפוי הכבל         | Yellow                               |
| טמפרטורת פעולה / אחסון | -40°C to +85°C                       |
| תקן                    | GB/T 18380.12-2008 (anti-fire), RoHS |