

פיגטייל סיבים אופטי — 12 סיבים צבעוני, SC/APC, סינגלמוד (SM),
אורך 1 מ'

מק"ט: CR-PS12A1

תיאור

סט של שנים עשר סיבים בציפוי 900 מיקרון בצבעים נפרדים, כשכל אחד מחובר בנפרד למחבר SC/APC משלו, מקובצים יחד כשקצה של כל סיב נותר חשוף לביצוע היתוך אל כבל גזע בתוך ארונות ומארזים אופטיים. דרגת סינגלמוד (OS2), אורך 1 מ'.



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	פיגטייל סיבים אופטי — 12 סיבים צבעוני, SC/APC, סינגלמוד (SM), אורך 1 מ'
מספר סיבים	12
סוג מחבר	SC/APC (8 Angled Polished Connector), one per fiber
תקן מחבר	TIA/EIA, FOCIS3, GR-326, NTT-SC, IEC 61754-4, JIS C5973
תצורה	12 x simplex pigtails, bundled; bare fiber ends for fusion splicing
סוג סיב	Singlemode, OS2
קוטר ציפוי (Buffer)	900 um
קידוד צבעי הסיבים	12 individually colour-coded 900um buffers (see diagram below)
פרולה (Ferrule)	SM Ceramic ferrule, concentricity < 0.5um
צבע גוף המחבר	Green
מכסה אבק לפרולה	Translucent white, removable
אובדן הכנסה	≤ 0.25 dB Mean (Standard)
אובדן החזרה	≥ 60 dB (SM APC)
החלפיות	≤ 0.2 dB
רטט	≤ 0.2 dB
טמפרטורת הפעלה	-40°C to +75°C
כוח משיכה מרבי	6 N (900um cable)

מפרט טכני

פיגטייל סיבים אופטי — 12 סיבים צבעוני, SC/APC, סינגלמוד (SM), אורך 1 מ'

1 m

אורך

קידוד צבעים ל-12 סיבים

