מגשר סיבים אופטי — ST/UPC ל-ST/UPC, דופלקס, סינגלמוד (SM), אורך 1–5 מ׳

מק"ט: CR-TD0

תיאור

מגשר סיבים אופטי דופלקס ST/UPC ל-ST/UPC, בדרגת סינגלמוד (G657A1, OS2, סיב 9/125u), בשלושה אורכים בין 1 מ׳ ל-5 מ׳, קוטר כבל 2.0 מ״מ. כל מגשר עובר בדיקת אובדן הכנסה (Insertion Loss) ואובדן החזרה (Return Loss) במפעל טרם המשלוח.

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מגשר סיבים אופטי — ST/UPC ל-ST/UPC, דופלקס, סינגלמוד (SM), אורך 1–5 מ׳
צבע גוף המחבר	Nickel Brass
צבע ציפוי הכבל	Yellow
חומר ציפוי הכבל	LSZH
סוג סיב	Singlemode, G657A1, OS2, 9/125u fiber
סוג מחבר	ST/UPC (Ultra Physical Contact), both ends
תצורת כבל	Duplex, zipcord
קוטר כבל	2.0 mm
צבע השרוול	Black
פרולה (Ferrule)	2.5 mm ceramic
אובדן הכנסה	< 0.3 dB @1310nm
אובדן החזרה	> 50 dB @1310nm
תקן	IEC 61754-17