

מגשר סיבים אופטי — FC/UPC ל-ST/UPC, דופלקס, סינגלמוד (SM), אורך 1-5 מ'

מק"ט: CR-TFD0

תיאור

מגשר סיבים אופטי FC/UPC ל-ST/UPC, דופלקס, בדרגת סינגלמוד (G657A1, OS2, סיב 9/125µ), בשלושה אורכים בין 1 מ' ל-5 מ', קוטר כבל 2.0 מ"מ. כל מגשר עובר בדיקת אובדן הכנסה (Insertion Loss) ואובדן החזרה (Return Loss) במפעל טרם המשלוח.



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני		מגשר סיבים אופטי — FC/UPC ל-ST/UPC, דופלקס, סינגלמוד (SM), אורך 1-5 מ'
סוג מחבר	FC/UPC (Ultra Physical Contact) at one end, ST/UPC (Ultra Physical Contact) at the other end	
צבע גוף המחבר	Nickel Brass	
צבע ציפוי הכבל	Yellow	
חומר ציפוי הכבל	LSZH	
סוג סיב	Singlemode, G657A1, OS2, 9/125µ fiber	
תצורת כבל	Duplex, zipcord	
קוטר כבל	2.0 mm	
צבע השרוויל	Black	
פרולה (Ferrule)	2.5 mm ceramic	
אובדן הכנסה	< 0.3 dB @1310nm	
אובדן החזרה	> 50 dB @1310nm	
תקן	FC/UPC end IEC 61754-13	ST/UPC end IEC 61754-17