



מיקרופון אינטרקום דו-כיווני לדלפק

מק"ט: GM-20P



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

מערכת דו כיוונית לדיבור מ-2 צידי החלון / דלפק / זכוכית / מחיצת מגן שקופה. פופולרי בבתי חולים / מרפאות / בתי קולנוע / דלפקי המרת כספים. בציודו האחד ישנו מיקרופון שולחני + רמקול, הפועל בלחיצת כפתור PTT עם ווסת עוצמת שמע ייעודי. בציודו השני ישנו מיקרופון + רמקול להדבקה. כולל כבל 3 מטרים וספק כוח.

מאפיינים

פופולרי בבתי חולים, מרפאות, בתי קולנוע, עמדות כרטיסים, דלפקי בנקים, דלפקי המרת כספים ודלפקי קבלה

מערכת האינטרקום GM-20P כוללת רמקול חיצוני עם מיקרופון מובנה, התופס קול בבירור גם מבעד לזכוכית, ומבטיח שידור אודיו נקי תוך שמירה על אבטחה פיזית

לחצן PTT (לחץ ודבר), בקרת עוצמת מיקרופון ונורית הספק על יחידת הבסיס

יחידת רמקול חיצונית נוספת, הכוללת מיקרופון מובנה משלה, מתחברת ליחידה הראשית ותופסת קול גם מבעד לזכוכית; מותקנת בהדבקה בציודו השני של המחיצה

כבל באורך 3 מטרים בין יחידת הבסיס ליחידת הרמקול

מרחק של 10-20 ס"מ מהמיקרופון/רמקול משיג תוצאה טובה יותר

כניסת מיקרופון הניתנת למיתוג בין קונדנסר לדינמי (מתג EM/DM בבסיס)

נורית חיווי אדומה נדלקת בעת שידור/דיבור

מפרט טכני	מיקרופון אינטרקום דו-כיווני לדלפק
דגם	GM-20P
סוג מיקרופון	Condenser
כיוונית – יחידת הבסיס (זרוע גמישה)	Unidirectional (Cardioid)
רגישות – יחידת הבסיס	-65dB±3dB (0dB=1V/μBar at 1KHz)
כיוונית – היחידה החיצונית	Omni-directional
רגישות – היחידה החיצונית	-60dB±3dB (0dB=1V/μBar at 1KHz)
תגובת תדר	50Hz-16KHz
עכבה (זרוע גמישה)	680Ω±30%
הספק יציאה מרבי (ליחידה)	1W+
הספק רמקול מרבי	400mW×2
מתח הזנה	DC 9V, 300mA (standard)
צריכת חשמל	150mA
מרחק אופטימלי למיקרופון	10-20cm
אורך כבל (בסיס ליחידה חיצונית)	3m
צבע	Black

מידות

