

Yealink

טלפון 9 Android מסך 7" IP PoE Wi-Fi

מק"ט: T58W



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

ה-T58W הוא טלפון עסקי חכם וקל לשימוש המספק חוויית שיחות שמע ווידאו איכותית (HD) למקצוענים עסקיים, ומאפשר תקשורת חזותית משפרת-פרודוקטיביות בקלות של טלפון רגיל. ה-T58W תומך בשפורפרת אלחוטית Bluetooth אופציונלית בטווח של עד 10 מטרים (30 רגל), המאפשרת למשתמשים להתרחק מהשולחן במהלך שיחה מבלי לפספס שיחות בעת יציאה מהמשרד. מבוסס על מערכת ההפעלה Android 9.0, ה-T58W כולל ממשק משתמש חדש, תמציתי ועסקי יותר, המשפר את יעילות העבודה, ומשתלב עם מערכות אינטרקום וידאו IP מבית ספקים מובילים בשוק, המספקות חסכוניות אמיתית ללקוחות.

מאפיינים

- פועל על Android 9.0
- מסך מגע קיבולי מתכוון 7" ברזולוציה 1024x600
- תומך בשפורפרת אלחוטית Bluetooth אופציונלית
- וידאו HD ברזולוציה 720p30
- שמע HD אופטימלי, טכנולוגיית בידוד רעשים (Noise Proof)
- ערכת פיתוח תוכנה (SDK)
- מאפייני אינטרקום דלת (תצוגה מקדימה, פתיחת דלת בלחיצה אחת, ביטור)
- Bluetooth 4.2 מובנה ו-Wi-Fi דו-רצועי 2.4G/5G מובנה
- 2 יציאות USB 2.0 לאוזניות USB, מדיה ואחסון
- עד 16 חשבונות SIP
- שיחת ועידת וידאו עד 3 משתתפים
- שיחת וידאו/שמע מעורבת עד 10 משתתפים (עד 2 שיחות וידאו)
- שתי יציאות Gigabit Ethernet, תמיכה ב-PoE
- ניתן להתקנה על קיר
- תומך עד 3 מודולי הרחבה

מאפייני שמע

- קול HD: שפורפרת HD, רמקול HD
- שפורפרת תואמת מכשיר שמיעה (HAC)
- מגן אקוסטי, בידוד רעשים
- סינון רעשים חכם
- SIP INFO-ו DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)
- רמקול דיבורית דו-כיווני מלא (full-duplex) עם ביטול הד (AEC)
- VAD, CNG, AEC, PLC, Ajb, AGC

תצוגה ומחווניים

שומר מסך ורקע מסך

נורית LED לסימון שיחה והודעה ממתנה

ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים תוכנתיים

ממשק משתמש רב-לשוני

זיהוי מתקשר עם שם, מספר ותמונה

אפליקציות ANDROID מוטמעות

ניהול

קבצים/דואר/יומן/מצלמה/גלריה/מקליט/מחשבון/דפדפן/הודעות

תמיכה באפליקציות Android של צדדים שלישיים

מאפייני טלפון

ערכת פיתוח תוכנה (SDK)

עד 16 חשבונות SIP

החזקת שיחה, העברת שיחה, שיחה ממתנה, ניתוב שיחה

חיוג מהיר בלחיצה אחת, קו חם (hotline), השתקה, נא לא להפריע (DND)

האזנה קבוצתית, שיחת חירום

חיוג חוזר, החזרת שיחה, מענה אוטומטי

שיחת IP ישירה ללא פרוקסי SIP

בחירת/ייבוא/מחיקת צלצל

הגדרת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית

תוכנית חיוג (dial plan), action URL/URI

RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

שיחת ועידה קולית עד 10 משתתפים

ייבוא/ייצוא נתונים דרך Bluetooth, דואר וכדומה

מאפייני אינטרקום דלת: תצוגה מקדימה, פתיחת דלת בלחיצה אחת, ניטור

חיבוריות USB/Bluetooth לרמקול דיבורית תואם; חיבור USB

לאוזנייה תואמת (מענה/ניתוק, השתקה; אופטימיזציות שמע, חיוג חוזר, החזקת שיחה, סנכרון עוצמה, בקרת שיחות מרובות)

שיחות PSTN אנלוגיות דרך מתאם PSTN אופציונלי

נקודת גישה אלחוטית (מצב AP)

מאפייני IP-PBX

Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)

שיחה אנונימית, חסימת שיחה אנונימית

משרד מרוחק, Hot-desking, אינטרקום, קריאה (paging)

השלמת שיחה

חיווי הודעה ממתנה (MWI)

תא קולי, החניית שיחה, איסוף שיחה

מוסיקה בהמתנה

הקלטת שיחות

פנקס טלפונים

- פנקס טלפונים מקומי, עד 1,000 רשומות
- פנקס טלפונים מרוחק XML/LDAP
- חיוג חכם
- היסטוריית שיחות: חיוגו/התקבלו/שלא נענו/הועברו

מקשי פונקציה

- 27 מקשי DSS בלחיצה אחת
- 7 מקשי פונקציה: החזקה, העברה, הודעות, אוזניה, השתקה, חיוג חוזר, רמקול דיבורית
- מקשי בקרת עוצמה
- מקש מואר להשתקה/אוזניה/דיבורית

ניהול

- הגדרה דרך דפדפן/מהמכשיר/הקצאה אוטומטית
- הקצאה אוטומטית דרך FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- הקצאה אוטומטית עם PnP, הקצאה ללא מגע (Zero-touch), TR-069
- נעילת מכשיר להגנת פרטיות אישית
- איפוס להגדרות יצרן, אתחול
- ייצוא לכידת חבילות, יומן מערכת (system log)
- רק מנהל המערכת יכול להתקין/להסיר אפליקציות דרך autop
- אשף התקנה מודרך (Setup Assistant)

רשת ואבטחה

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- IPv4/IPv6
- מעבר NAT: מצב STUN
- תמיכה ביתירות שרת שיחות
- הקצאת IP: קבוע DHCP/(static)
- מצב פרוקסי ומצב קישור SIP עמית-לעמית
- סנכרון תאריך ושעה באמצעות SNTP
- שרת ווב HTTP/HTTPS
- QoS: תיוג 802.1p/Q (VLAN), Layer 3 ToS/DSCP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- Transport Layer Security (TLS 1.3)
- SRTTP
- הצפנת AES לקובץ תצורה (AES256)
- מנהל אישורי HTTPS
- אימות Digest באמצעות MD5/MD5-sess
- הצפנת Adb מאומתת
- WPA2/WPA3
- OpenVPN, IEEE 802.1X, L2TP VPN

GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

אתחול מאובטח (secure boot)

תכולת האריזה

- יחידת טלפון IP
- שפורפרת: שפורפרת חוטית עם כבל שפורפרת (אופציונלי); שפורפרת אלחוטית Bluetooth
- כבל Ethernet
- מעמד
- אביזר מצלמת HD
- מדריך התחלה מהירה
- מתאם מתח (אופציונלי)

מפרט טכני		טלפון 9 ANDROID מסך 7" IP POE WI-FI
דגם	T58W	
חשבונות SIP	Up to 16	
תצוגה	7" 1024x600 capacitive adjustable touch screen, 5-point multi-touch, tilt angle adjustable 48°	
מצלמה	▪ 5-megapixel HD, plug and play, adjustable ▪ Privacy shutter with LED indicator ▪ Vertical tilt angle adjustable: 47±3° ▪ Field of view (FOV): 75±5°	
וידאו	▪ Codec: H.264 High Profile, H.264, VP8 ▪ Quality: 720P (1280x720)-30fps (≥512 kbps) ▪ Self view (local video preview)	
ממשק חיבורים	▪ Dual-port Gigabit Ethernet ▪ Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3 ▪ Built-in dual band Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4GHz/5.0GHz) ▪ Built-in Bluetooth 4.2 (handset accessory, headsets, mobile pairing) ▪ Simultaneous connection of one headset and one mobile phone ▪ 1x USB 2.0 port (top) for an HD camera accessory ▪ 1x USB 2.0 port (rear) for USB flash drive / USB headset / expansion modules / wireless headset adapter ▪ 1x Security lock port ▪ 1x RJ9 (4P4C) handset port ▪ 1x RJ9 (4P4C) headset port ▪ Supports up to 3 color-screen expansion modules	

מפרט טכני		טלפון 9 ANDROID מסך 7" IP POE WI-FI
קודקי קול		G.722 PCMU (G.711μ) PCMA (G.711A) G.729 G.729A G.729B G.729AB G.726 G.723.1 iLBC
אלחוטי-קווי (באמצעות מתאם DECT)		Up to 4 DECT cordless handsets Up to 4 concurrent calls Slave handset for master deskset
הספק		Power consumption (PSU): 2.5W~10W Power consumption (PoE): 3.3W~9W External AC adapter (optional): AC 100~240V input, DC 5V/2A output USB output current: 5V 500mA
מידות (רוחב x עומק x גובה x עובי)		259.4 x 220 x 239 x 42.6 mm
צבע		Classic Grey
טמפרטורת הפעלה		-10 to +45°C (+14 to 113°F)
לחות הפעלה		5% to 90%, noncondensing
התקנה		Wall mountable (optional)