

Yealink

טלפון SIP עסקי שולחני, מסך צבעוני 2.8 אינץ', PoE, ותמיכה במודולי הרחבה

מק"ט: T73U



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

טלפון ה-IP מדגם T73U הוא טלפון עסקי כל-באחד המספק תקשורת קולית מעולה ותפקודים מורחבים. הטלפון מצויד בטכנולוגיית מפסק הצמדה מגנטי (Hall switch) המספקת סביבת משרד שקטה יותר, ועיצובו המחודש והדק יותר תואם לסטנדרטים אסתטיים עדכניים. ה-T73U תומך ב-12 רישומי חשבון SIP ומצויד במסך צבעוני 2.8 אינץ' עם תאורה אחורית ובתחנת הרחבה בעלת מסך צבעוני. בשילוב טכנולוגיית קול איכותית במיוחד (Ultra-HD), ה-T73U מספק איכות שמע מעולה ותקשורת קולית ברורה, עם חוויית שיחה מהירה ורספונסיבית יותר. יציאת USB מובנית תומכת בפונקציות אוזניית USB והקלטת USB. ה-T73U מאמץ פתרון הצפנת חומרה TEE לחוויית אחסון מאובטחת יותר, ומשפר גם את הביצועים הכוללים לאינטראופרביליות גמישה יותר וחוויות שיתוף פעולה טובה יותר. הטלפון תומך בהגדרה ושדרוג של אוזניות דרך מסך ה-LCD, ותומך באוזניות בעלות פונקציית זיהוי-לבישה (wearing detection) למעבר ערוצים חכם.

מאפיינים

- מסך 2.8 אינץ', רזולוציה 320x240 פיקסלים, עם תאורה אחורית
- פתרון הצפנת חומרה TEE
- פונקציית מערכת כפולה (Dual System)
- קושחה אחודה על פני משפחת המוצר, לפישוט ניהול ותחזוקה
- עד 12 חשבונות SIP
- תמיכה ב-PoE
- תמיכה ב-Wi-Fi באמצעות מתאם אופציונלי
- תמיכה באוזניה וב-EHS
- תומך במודולי הרחבה בעלי מסך צבעוני
- מעמד עם 2 זוויות הטיה
- ניתן להתקנה על קיר
- שפורפרת עם מפסק הצמדה מגנטי (hall switch)

מאפייני שמע

- קול HD: שפורפרת HD, רמקול HD
- שפורפרת תואמת מכשיר שמיעה (HAC)
- מגן אקוסטי (Acoustic Shield)
- סינון רעשים חכם (Smart Noise Filtering)
- SIP INFO: DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)
- רמקול דיבורית דו-כיוונית מלא (full-duplex) עם ביטול הד (AEC)
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

ממשק משתמש

- מסך LCD, רזולוציית 320x240 | תמיכה ברקע מסך ושומר מסך בגודל 2.8 אינץ'
- נוריות חיווי לשיחות נכנסות | ממשק משתמש אינטואיטיבי והודעות שלא נקראו
- ממשק משתמש רב-לשוני | זיהוי מתקשר עם הצגת שם, מספר ותמונה
- תומך בערכות נושא (themes) | בהירה וכהה

מאפייני טלפון

- 12 חשבונות VoIP
- חיוג מהיר בלחיצה אחת, קו חם (hotline), השתקה (Mute), נא לא להפריע (DND)
- החזקת שיחה, העברת שיחה, שיחה ממתינה, ניתוב שיחה
- האזנה קבוצתית
- שיחת חירום
- חיוג חוזר, החזרת שיחה, מענה אוטומטי
- שיחת ועידה עד 5 משתתפים
- שיחת IP ישירה ללא פרוקסי SIP
- בחירת/ייבוא/מחיקת צלצול
- הגדרת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית
- תוכנית חיוג (dial plan), action URL/URI
- דפדפן XML (XML Browser), XML Push
- RTCP-XR (RFC3611)
- מקש DSS מותאם אישית (Custom DSS Key)
- מאפייני נגישות (Accessibility)

פנקס טלפונים

- פנקס טלפונים מקומי, עד 1,000 רשומות
- רשימת חסימה (Blocklist)
- פנקס טלפונים מרוחק XML/LDAP
- אנשי קשר Google (Google Contacts)
- חיוג חכם
- חיפוש/ייבוא/ייצוא פנקס טלפונים
- היסטוריית שיחות: כל הרשומות/חיוגו/התקבלו/שלא נענו/הועברו

מאפייני IP-PBX

- Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)
- שיחה אנונימית, חסימת שיחה אנונימית
- חיווי הודעה ממתינה (MWI)
- הודעות קוליות, החניית שיחה (call park)
- איסוף שיחה, אינטרקום, שידור רב-נמענים (multicast)

מוסיקה בהמתנה

הקלטת שיחות, משרד נייד (mobile office), מנהל-עוזר/ת (chief-assistant)

הקלטה מבוססת-שרת (server-based recording)

ממשק תא קולי חזותי

תצוגה ומחווים

נורית LED לסימון שיחה והודעה ממתינה

נורית חיווי דו-צבעית (אדום/ירוק) למידע על סטטוס החשבון

ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים תוכנתיים

ממשק משתמש רב-לשוני

זיהוי מתקשר עם שם ומספר

שומר מסך

חיסכון בצריכת חשמל

מקשי פונקציה

8 מקשי קו עם נוריות LED (עד 40 מקשי 5, DSS עמודים)

4 מקשי מגע: הודעות, אוזניה, השתקה, pagination (מקשי mute/headset/pagination עם נורית חיווי)

4 מקשי פונקציה: החזקת שיחה, ניתוב שיחה, חיוג חוזר, דיבורית

2 מקשי בקרת עוצמה

6 מקשי ניווט

ניהול

הגדרה דרך דפדפן/מהמכשיר/הקצאה אוטומטית

הקצאה אוטומטית דרך FTP/TFTP/HTTP/HTTPS לפריסה המונית

הקצאה אוטומטית עם PnP

הקצאה ללא מגע (Zero-Sp-Touch), TR-069

נעילת מכשיר להגנת פרטיות אישית

איפוס להגדרות יצרן, אתחול

ייצוא לכידת חבילות, יומן מערכת (system log)

פתרון הצפנת חומרה TEE

רשת ואבטחה

IPv4/IPv6

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

תמיכה ביתירות שרת שיחות

מעבר NAT: מצב STUN

מצב פרוקסי ומצב קישור SIP עמית-לעמית

הקצאת IP: קבוע (static)/DHCP

שרת ווב HTTP/HTTPS

סנכרון תאריך ושעה באמצעות SNTP

UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)

QoS: תיוג 802.1p/Q (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

- תמיכה בפרוטוקול SRTP
- Transport Layer Security (TLS 1.3)
- מנהל אישורי HTTPS
- הצפנת AES לקובץ תצורה (AES256)
- מנגנוני אימות נתמכים:
MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512
- OpenVPN, IEEE 802.1X, L2TP VPN
- LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
- WPA2/WPA3
- אתחול מאובטח (secure boot)
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

תכולת האריזה

- יחידת טלפון IP
- שפורפרת עם כבל שפורפרת
- כבל Ethernet (2 מ', CAT5E
- מעמד (UTP)
- מדריך התחלה מהירה
- מתאם מתח (אופציונלי)
- תושבת התקנה לקיר
- (אופציונלי)

מפרט טכני

טלפון SIP עסקי שולחני, מסך צבעוני 2.8 אינץ', POE ותמיכה במודולי הרחבה

T73U דגם

Up to 12 SIP חשבונות

2.8" 320x240 pixel display with backlight תצוגה

- ממשק חיבורים
- Dual-port Gigabit Ethernet
 - Wi-Fi support via an optional adapter
 - 1x USB 2.0 port (phone side): USB flash drive / USB headset / color-screen expansion station connection / optional wireless headset adapter
 - 1x USB port (compatible with 2.0): optional USB Bluetooth headset support / USB recording / USB headset / up to 3 cascaded color-screen expansion modules
 - 1x Security keyhole
 - 1x RJ9 (4P4C) handset port
 - 1x RJ9 (4P4C) headset port
 - 1x 5V power port
 - USB or Bluetooth connection to a compatible speakerphone/headset accessory: basic functions (answer/end/mute), advanced functions (audio optimization, redial, call hold, volume sync, multi-call control)

- קודקי קול
- Audio codec: AMR-WB (optional), G.722
 - Narrowband codec: AMR-NB (optional), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC

מפרט טכני		טלפון SIP עסקי שולחני, מסך צבעוני 2.8 אינץ', POE ותמיכה במודולי הרחבה
הספק		- Support PoE power supply (IEEE 802.3af), class 2 - Power adapter (optional): AC 100-240V input, DC 5V/2A output - USB output current: 5V/500mA - Power consumption (PSU): 1.30 W-1.48 W - Power consumption (PoE): 1.368 W-1.832 W
מידות (רוחב x עומק x גובה x עובי)		209.0 x 167.5 x 214.8 x 53.4 mm
טמפרטורת הפעלה		-10 to +45°C (+14 to 113°F)
טמפרטורת אחסון		-30 to 70°C
לחות הפעלה		5% - 90%
התקנה		Wall mountable
רמקול		3W