

Yealink

טלפון IP עסקי Android עם מסך מגע 7", Wi-Fi ו-PoE

מק"ט: T88W



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

ה-T88W הוא טלפון עסקי חכם וקל לשימוש המספק חוויית שיחות שמע איכותית (HD) למקצוענים עסקיים. הטלפון החכם הזה מאפשר תקשורת משפרת-פרודוקטיביות בקלות של טלפון רגיל. באמצעות שפורפרת אלחוטית Bluetooth אופציונלית, המשתמשים חופשיים לנוע במהלך שיחה - ללא פספוס שיחות בעת יציאה מהשולחן. בטווח של עד 10 מטרים (30 רגל), השפורפרת האלחוטית מספקת גמישות משרדית נוספת למשתמשים. מבוסס על מערכת ההפעלה Android 13, ה-T88W מאמץ ממשק משתמש חדש, תמציתי ועסקי יותר, המשפר משמעותית את יעילות העבודה של המשתמשים.

מאפיינים

- פועל על Android 13
- פתרון הצפנת חומרה TEE
- מסך מגע קיבולי מתכוון 7" ברזולוציה 1024x600
- תומך בשפורפרת אלחוטית Bluetooth אופציונלית
- שמע HD אופטימלי, טכנולוגיית בידוד רעשים (Noise Proof)
- ערכת פיתוח תוכנה (SDK)
- Bluetooth 5.0 מובנה ו-Wi-Fi דו-רצועי 2.4G/5G מובנה
- 2 יציאות USB 2.0 (Type-A/Type-C) לאוזניות USB, מדיה ואחסון
- 16 חשבונות VoIP
- שתי יציאות Gigabit Ethernet, תמיכה ב-PoE
- ניתן להתקנה על קיר
- תומך עד 3 מודולי הרחבה
- שפורפרת עם מתג הול (Hall switch)
- רמקול 3W

מאפייני שמע

- קול HD: שפורפרת HD, רמקול HD
- שפורפרת תואמת מכשיר שמיעה (HAC)
- מגן אקוסטי
- סינון רעשים חכם
- SIP INFO ו-DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)
- רמקול דיבורית דו-כיווני מלא (full-duplex) עם ביטול הד (AEC)
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

תצוגה ומחווניים

- שומר מסך ורקע מסך
- נורית LED לסימון שיחה והודעה ממתינה
- ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים תוכנתיים

ממשק משתמש רב-לשוני

זיהוי מתקשר עם שם, מספר ותמונה

מאפייני טלפון

ערכת פיתוח תוכנה (SDK)

עד 16 חשבונות VoIP

חיוג מהיר בלחיצה אחת, קו חם (hotline), השתקה, נא לא להפריע (DND)

החזקת שיחה, העברת שיחה, שיחה ממתונה, ניתוב שיחה

האזנה קבוצתית

שיחת חירום

חיוג חוזר, החזרת שיחה, מענה אוטומטי

שיחת IP ישירה ללא פרוקסי SIP

בחירת/ייבוא/מחיקת צלצל

הגדרת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית

תכנית חיוג (dial plan), דפדפן XML, action URL/URI

RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

ייבוא/יצוא נתונים דרך Bluetooth, דואר וכדומה

מאפייני אינטרקום דלת: תצוגה מקדימה, פתיחת דלת בלחיצה אחת, ניטור

חיבוריות USB/Bluetooth לרמקול דיבורית תואם; חיבור USB לאוזנייה תואמת (מענה/ניתוק, השתקה; אופטימיזצית שמע, חיוג חוזר, החזקת שיחה, סנכרון עוצמה, בקרת שיחות מרובות)

שיחות PSTN אנלוגיות דרך מתאם PSTN אופציונלי

נקודת גישה אלחוטית (מצב AP)

אפליקציות

ניהול קבצים/דואר/יומן/גלריה/מקליט/מחשבון/דפדפן/הודעות

תמיכה באפליקציות Android של צדדים שלישיים

מאפייני IP-PBX

Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)

שיחה אנונימית, חסימת שיחה אנונימית

משרד מרוחק, Hot-desking, אינטרקום, קריאה (paging)

השלמת שיחה

חיווי הודעה ממתונה (MWI)

תא קולי, החניית שיחה, איסוף שיחה

מוסיקה בהמתנה

הקלטת שיחות

מקשי פונקציה

84 מקשי DSS בלחיצה אחת

7 מקשי פונקציה: החזקה, העברה, הודעות, אוזניה, השתקה, חיוג חוזר, רמקול דיבורית

מקשי בקרת עוצמה

מקש מואר להשתקה/אוזניה/דיבורית

ניהול

- תמיכה בשלוש מצבי הגדרה: דפדפן, מהמכשיר, והקצאה אוטומטית
- תמיכה בעדכון אוטומטי דרך FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- תומך פריסה אוטומטית במצב PnP
- הקצאה אוטומטית עם Zero-Sp-Touch, TR-069
- תמיכה בנעילת מקשים להגנת פרטיות אישית
- איפוס להגדרות יצרן ואתחול
- ייצוא לכידת חבילות ויומן מערכת (system log)

רשת ואבטחה

- IPv4/IPv6
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- תמיכה ביתירות שרת שיחות
- מעבר NAT: מצב STUN
- מצב פרוקסי ומצב קישור SIP עמית-לעמית
- הקצאת IP: קבוע (static)/DHCP
- סנכרון תאריך ושעה באמצעות SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: תיוג 802.1p/Q, (VLAN), Layer 3 ToS/DSCP
- S RTP
- Transport Layer Security (TLS 1.3)
- מנהל אישורי HTTPS
- הצפנת AES לקובץ תצורה (AES256)
- מנגנוני אימות נתמכים:
- MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512
- OpenVPN, IEEE 802.1X, L2TP VPN
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE
- WPA2/WPA3
- אתחול מאובטח (secure boot)
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

תכולת האריזה

- יחידת טלפון IP
- שפורפרת אלחוטית Bluetooth
- שפורפרת עם כבל שפורפרת
- כבל Ethernet (2 מטר CAT5E UTP)
- מערך התחלה מהירה
- תושבת הרכבה לקיר (אופציונלי)
- מתאם מתח (אופציונלי)

טלפון IP עסקי ANDROID עם מסך מגע "7, 6 WI-FI ו-POE

מפרט טכני

T88W

דגם

Up to 16

חשבונות VoIP

מפרט טכני		טלפון IP עסקי ANDROID עם מסך מגע 7", WI-FI ו-POE
תצוגה		7" 1024x600 capacitive adjustable touch screen, 5-point multi-touch, tilt angle adjustable 30°
ממשק חיבורים		- Dual-port Gigabit Ethernet - Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3 - Built-in dual band Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5.0GHz) - Built-in Bluetooth 5.0 (handset accessory, headsets, mobile pairing, simultaneous connection of one headset and one mobile phone) 2x USB 2.0 ports (Type-A/Type-C) for USB flash drive / USB headset / colour-screen expansion modules (Type-A) / wireless headset adapter 1x Security lock port 1x RJ-9 (4P4C) handset port 1x RJ-9 (4P4C) headset port - Supports up to 3 color-screen expansion modules
קודקי קול		- G.722 - AMR-WB (optional) - AMR-NB (optional) - PCMU (G.711μ) - PCMA (G.711A) - G.723.1 - G.729 - G.729A - G.729B - G.729AB - G.726 - iLBC
אלחוטי-קווי (באמצעות מתאם DECT)		- Up to 4 DECT cordless handsets - Up to 4 concurrent calls - Slave handset for master deskset
הספק		- Power consumption (PoE): 2.79W~5.37W - Power consumption (PSU): 2.06W~4.45W - External AC adapter (optional): AC 100~240V input, DC 12V/1.25A output - USB output current: 5V/500mA
מידות (רוחב x עומק x גובה x עובי)		263.7 x 188.8 x 239.9 x 38.9 mm
טמפרטורת הפעלה		-10 to +45°C (+14 to 113°F)
לחות הפעלה		5% to 90%
טמפרטורת אחסון		-30 to +70°C
התקנה		Wall mountable (Wall Mount Bracket: Optional)